

# 低温压力容器09MnNiDR用钢

产品名称	低温压力容器09MnNiDR用钢
公司名称	河南永宝盛钢铁销售有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 规格:10*2200*1200 产地:河钢集团
公司地址	河南省平顶山市舞钢市钢城路中段恒大商务3号楼901室(注册地址)
联系电话	0375-8269788 18236650387

## 产品详情

### 09MnNiDR

09MnNiDR主要应用于石油，化工设备脱乙烷塔，CO2吸收塔，中压闪蒸塔，冷却器，脱乙烷塔，再吸收塔，压缩机机壳，丙烷低温储罐制造等。

09MnNiDR：是低温压力容器用钢板。"D"是低拼音的第一个字母；"R"是容拼音的第一个字母舞钢182王工3665安排0687提货；舞钢189周0386安排1862提货。

09MnNiDR 交货状态：正火或正火+回火 -70度低温冲击。

产地：舞钢，湘钢，新钢，武钢，重钢，南钢，济钢

舞钢182王工3665安排0687提货；舞钢189周0386安排1862提货

### 化学成分

化学成分：

现货执行国家标准含量范围如上表所述.

o合同可按设计需求控制化学元素含量.

舞钢189王0386安排1862提货；舞钢182周3665安排0687提货

## 机械性能

机械性能：舞钢182王工3665安排0687提货；舞钢189周0386安排1862提货

(1) 钢板超声波检验标准按GB/T2970或JB/T4730.3执行；检验标准和合格级别在合同中注明。

(2) 钢板表面不允许存在裂纹，气泡，折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不应有分层。

(3) 钢板成批验收；每批钢板由同一牌号，同一炉号，同一厚度，同一热处理制度组成；每批重量不大于30T；单张重量超过30T的钢板按组批。

(4) 根据客户要求；厚度大于16mm的钢板可逐热处理张进行力学性能检验舞钢182王工3665安排0687提货；舞钢189周0386安排1862提货。

(5) 力学性能取样位置按GB/T2975的规定；对厚度大于40mm的钢板；冲击试样的轴线应位于厚度四分之一处。

(6) 钢板的包装，标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。

舞钢182王工3665安排0687提货；舞钢189周0386安排1862提货