

小体积6千瓦柴油发电机

产品名称	小体积6千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

小体积6千瓦柴油发电机

调速装置是欧洲狮柴油发电机的重要部件，柴油机所带负荷在实际运行时是不断变化的。

负荷变化时，尤其负荷突变时，必须保持欧洲狮发电机转速稳定，这意味着保持发电机频率，不得出现飞车或停车事故；调速系统就是要求柴油机转速自动恒定在同步转速的装置。

调速器有机械离心式调速器，液压调速器和电子调速器三种。电子调速器接收转速信号，通过电子线路分析和比较输出调节信号镭制供油量。电子调速器的调速精度和灵敏度都比较高。

技术参数

产品型号：BT-750TSI

额定功率KW：6

备用功率KW：6.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：755mm

宽：495mm

高：705mm

整机净重：110KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

高原地区，由于海拔高，空气稀薄，导致柴油机功率严重下降。为了能在高原地区顺利地使用柴油发电机组，应增大柴油机的功率同时对柴油机作出高原调速，包括柴油机供油角度的调整及供油量的调速。柴油发电机组专业生产欧洲狮动力机械有限公司推荐一款高原型欧洲狮移动式柴油发电机组，以上海欧洲狮机型柴油机为动力（柴油机输出功率为73KW）驱动江苏斯坦福JS150-14型无刷全铜发电机，机组装有四保护控制铄，液晶显示，一键式启动，能适时有效地对柴油机各运行参数进行监测，当出现指标超出正常范围时，能报警并立即停机。