

东博防腐设备直销 塑料吸收器 徐州吸收器

产品名称	东博防腐设备直销 塑料吸收器 徐州吸收器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

净化塔也称为酸雾净化塔，氮氧化物净化器，改性石墨降膜吸收器，NOx洗涤器，NOx处理装置等。由于技术的差异，不同制造商生产的设备质量差异很大。酸雾净化塔的工作原理：塔体外部的液体进入塔体内的气体分配器，塔内使用无填料的汽液交换，气液交换塔内产生气体 - 液体完全饱和和接触。在分配气体分配器之后，徐州吸收器，气体在塔上方行走。在行走过程中，液体被雾化，塑料吸收器，气体和液体完全饱和并被物理吸收或化学反应，中和或吸收的液体进入液体。水箱被水泵抽走。中和或吸收的气体在通过除雾器除雾后排放到大气中。

吸收塔的注意事项

- (1)酸雾吸收器的安装可参照《电力建设施工及验收技术规范(水处理部分)》进行。
- (2)为便于设备安装、维修，可以在室内设备上上方装有轻型起吊设备或轻型设施。
- (3)设备运输保存温度不应低于+5C，否则需采用防冻保温措施。
- (4)酸雾设备如长期停入不用，可灌满清洁工业用水作保护，否则出现胶片裂缝脱壳均不负责。
- (5)设备本体不得再进行任何焊接工作或发生严重碰撞事故。

吸收器

吸收器是吸收式制冷系统中最1大的部件，换热面积占机组总换热面积的40%左右，其性能直接制约制冷机组的整体结构和性能，PP改性石墨降膜吸收器，是吸收式制冷系统中最重要部件之一。

爆1-炸法气体吸收器

1913气体吸收器（爆1炸法具铂电极），本器适应气体分析时，气体爆1炸反应之用。

全高mm：210

球外径mm：60

固体气体吸收器

1915气体吸收器（固体吸收用），本器适应气体分析的固体吸收，广泛应用于制氧设备对氧气和氮气的纯度试验。

固体球外径mm：60

固体球颈外径mm：26

圆球外径mm：66

全高mm：300

东博防腐设备直销(图)-塑料吸收器-徐州吸收器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。东博防腐设备直销(图)-塑料吸收器-徐州吸收器是太仓市东博防腐设备有限公司（www.tcdongbo.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钱总。