

清徐三金水泥瓦厂 隔墙水泥板 古交水泥板

产品名称	清徐三金水泥瓦厂 隔墙水泥板 古交水泥板
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

木纹水泥板有哪些特点

装饰功能好

木纹水泥板表面凹凸不平，花纹立体美观，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同，古交水泥板，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。

保温隔热

由于木纹水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构，其导热系数为 $0.176W/(M \cdot K)$ ，与石膏板相差无几，与灰砂砖砌块（ $1.1W(M \cdot K)$ ）相比，其隔热性能具有显著的优势。

水泥板

无石棉纤维水泥板材市场受经济和季节影响，今年产量有跌有落，目前算是平稳发展。

受国内经济增长动力不足、经济发展下行压力增大等外部环境的影响，在室内普通隔墙板销售竞争激烈的严峻形势下，有一部分企业扩大产业链，做装饰板应用于内墙，或者向外墙装饰保温一体化产品延伸，多数企业以销定产，仍在坚持中。

LOFT隔楼板的优点：

(1)、防火绝缘：不燃啊级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，吊顶用水泥板，是理想的绝缘材料。

(2)、防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

(3)、隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

(4)、质轻高强：经7000吨平板油压机加压的板材，耐火水泥板，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小、适宜应用于屋面吊顶等方面。

(5)、施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。

(6)、经济美观：轻质，与龙骨的配合，隔墙水泥板，有效降低工程和装修成本；外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一。

(7)、安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物20米外草坪值相等。

(8)、寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。

(9)、可加工及二次装修性能好：可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰，粘贴瓷砖、墙布等材料。]

纤维水泥板特点

防火绝缘：不燃啊级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾;导电系数低，是理想的绝缘材料。

防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

质轻高强：经 5000 吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲;重量小适宜应用于屋面吊顶等方面。

清徐三金水泥瓦厂(图)-隔墙水泥板-古交水泥板由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。太原市清徐县三金水泥瓦厂(www.tyqxsj.com) 在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，清徐三金水泥瓦厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。