

# 自卸车液压阀门公司 瑞一阀门 自卸车液压阀门

产品名称	自卸车液压阀门公司 瑞一阀门 自卸车液压阀门
公司名称	浙江瑞一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市常山县金川街道竹亭路22号
联系电话	19906658885

## 产品详情

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，严格按照行业国际标准测试，严检出厂的每一件产品，更有专人抽检，自卸车液压阀门公司，确保100%合格，欢迎来电咨询！

### 防爆电磁阀的选型依据

根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。根据管道参数选择电磁阀的：口径规格（即DN）、接口方式

- 1) 按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定口径（DN）尺寸；
- 2) 接口方式，一般>DN50要选择接口，DN50则可根据用户需要自由选择。

根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

- 1) 腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀；
- 2) 高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，自卸车液压阀门批发，而且要选择活塞式结构类型的；
- 3) 流体状态：大至有气态，自卸车液压阀门厂家，液态或混合状态，特别是口径大于DN25时一定要区分开来；
- 4) 流体粘度：通常在50cSt以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，欢迎来电咨询！

溢流阀、减压阀和顺序阀的图形符号表示这些压力控制阀的功能、控制方式及外部接口，不表示它们的具体结构和参数、接口的实际位置和元件的安装位置。液压系统用图形符号表示时，可使系统图绘制起来更为方便，更加简单明了。按照规定，液压元件图形符号均以元件的静止位置或零位（未受到激励的状态）表示。溢流阀、减压阀和顺序阀的图形符号外观相似，功能却各不相同，初学者难于掌握和区分。本文根据各阀在液压系统中的作用及工作原理，通过相互比较，来介绍他们的图形符号，自卸车液压阀门，希望能够帮助大家更好地掌握和快速识别这三种元件的图形符号

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，严格按照行业国际标准测试，严检出厂的每一件产品，更有专人抽检，确保100%合格，欢迎来电咨询！

按用途分为溢流阀、减压阀和顺序阀。（1）溢流阀：能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用于过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障，压力升高到可能造成破坏的限定值时，阀口会打开而溢流，以保证系统的安全。（2）减压阀：能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同，又可分为定值减压阀（输出压力为恒定值）、定差减压阀（输入与输出压力差为定值）和定比减压阀（输入与输出压力间保持一定的比例）。（3）顺序阀：能使一个执行元件（如液压缸、液压马达等）动作以后，再按顺序使其他执行元件动作。

自卸车液压阀门公司-瑞一阀门(在线咨询)-自卸车液压阀门由浙江瑞一阀门有限公司提供。浙江瑞一阀门有限公司（[www.zjryfm.com](http://www.zjryfm.com)）为客户提供“自卸车液压阀门,油罐车配件”等业务，公司拥有“瑞一”等品牌。专注于其它等行业，在浙江衢州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李总。