

周口自动门 周口自动门订做厂家 郑州东亿华

产品名称	周口自动门 周口自动门订做厂家 郑州东亿华
公司名称	郑州东亿华文化传播有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市商都路与通泰路南中力国际广告市场A区1排16号
联系电话	15515729591

产品详情

周口自动门

周口自动门的设计、安装、使用一体化介绍！

伸缩门也就是大家常说的电动门，属于电动门的一种，伸缩门在构造上是需要精心设计的，在选材上有一定的要求，伸缩门维修专业人士称：伸缩门的选材一定要合理、耐用。建议用户材质要采用高强度铝合金为好，在一定程度上可以保证伸缩门的使用寿命。

下面我们就来看一下伸缩门的构造主要采用了哪些设计？

- 1.轮子：伸缩门的底部的动轮主要就是采用双轴承装置结构，更有坚固性，让伸缩门运行的时候不会出现摇摆的现象，同时还增加了门体的增加了耐磨性和可靠性，保证了门体长久运行。
- 2.外观造形：伸缩门的外观设计获得国家相关部门的专利，是整个门窗行业的一大创举，然后伸缩门还可以根据一些字样寓意来设计，美观、气派、大方。
- 3.机头连接件：门体的机头采用了压铸铝合金制作，不仅克服了塑料连接存在的不良现象，而且还增加了一些性能，受力均匀，行走自如。
- 4.轮盖：门体的轮盖在选材上也是需要注意的，主要采用了不锈钢和压铸合金组成的，可以让轮盖不变形、不破碎、不老化，是现代伸缩门的典范。

周口自动门使用范围

周口自动门适用于工矿企业、机关院校、娱乐场所、宾馆饭店等公共场合。周口自动门可分为不锈钢伸缩门和铝合金伸缩门两种。

周口自动门特点

- 1、智能红外线防爬装置。
- 2、特种型材：光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀。
- 3、工程塑料：门体主要塑料件采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击,抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长。
- 4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行。

标准结构保证交叉管坚固，减少运行噪音。

- 5、美化环境、改善企业面貌、提升企业形象。

周口自动门无法正常开启关闭有两种情况，一种是有关门动作，但是关一点就重新打开。另一种是周口自动门始终保持开启的状态，无法关闭，或者始终保持关闭的状态，无法开启。

有关门动作，但无法关闭的情况，此种原因是感应器有开门信号输入，也就是感应器感应范围内有干扰物存在，比如：太阳光直射、有活动的物体、有不稳定光源等。可以通过断掉感应器信号线来测试是否由感应器的干扰信号引起周口自动门无法关闭。

周口自动门始终保持开启状态，引发此自动门故障的原因可能是感应器损坏，始终有开门信号输入给自动门控制器，可能是自动门遥控器或模式切换开关调整到了敞开状态，如果是安装有门禁系统，可能是门禁系统继电器损坏，建议联系专业人士调休。