CO浓度传感器生产厂家

产品名称	CO浓度传感器生产厂家
公司名称	浙江希创电气有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:希创电气 型号:XCCO 包装:标准包装
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浃底村（注册地址）
联系电话	13588986318

产品详情

CO浓度传感
器 空气质量控制器解决
了现有技术检测功能单一等问题。包括核心处理器
、传感器
单元、控制输出单元和通讯单元；所述传感器单元、控制输出单元和通讯单元的输入/输出端与核心处理器的各输入/输出端对应相连。技术指标工作电压： DC24V，允许范围：DC22.8V～DC25.2V工作电流： 小于210mA通讯网络： LonWorks和RS485/ModbusAI输入口：7个AI、0～10V、0～20mA、NTC20K DI输入口：18个DI、无源触点开关量信号，过压保护AO输出口：2个AO、 0～10V，0～20mA，具有过流保护DO输出口：12个DO、继电器
输出，触点容量3A液晶显示： 4行、每行8汉字 液晶屏
、8个按键工作温度： 0℃～50℃存储温度： -20℃～+70℃相对湿度： 5%～90%，不结露外形尺寸： 260mm×110mm×50mm机箱材料： 铁壳安装方式： 35mm导轨安装防护等级： IP30CO浓度传感器地下车库一氧化碳浓度检测控制系统1、系统目的空气质量：定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平，保证人员身体健康。节约能耗：根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风，避免无用排风导致的能源浪费。2、系统功能自动检测地下车库各防火分区一氧化碳浓度。彩屏显示各检测点一氧化碳浓度，可自动识别各检测点工作状态。一氧化碳浓度超标时自动启动防火分区排风系统，浓度正常时自动关闭。多组开关量，可根据不同一氧化碳浓度控制多
组风机
。延时关闭功能，更加安全。历史记录、报警记录查询。一氧化碳传感器技术指标CO传感器：环保型电化学气体传感器量程：0~100ppm，或其它(0~400ppm)精度：<±5%@
0~400ppm温度传感器
：高精度热敏电阻温度：0~50℃精度：±0.5℃@25℃(≥1m/s流速空气)输出：4~20mA(三线)，0~10VDC，RS485/ModbusOUT1：T，OUT2：CO继电器：2×SPST，1A/30VDC，0.5A/125VAC响应时间：≤60s负载：≤500Ω(电流型)，≥2KΩ(电压型)电源
：15~28VAC/15~36VDC显示与按键：CMW可选大屏幕LCD数字显示与按键工作环境：-10~60℃(连续)/-40~70℃(间歇)0~95%RH(非冷凝)外壳材料：防火ABS防护等级：IP30 (CMW)，IP65 (CMD)