

CO浓度传感器生产厂家

产品名称	CO浓度传感器生产厂家
公司名称	浙江希创电气有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:希创电气 型号:XCCO 包装:标准包装
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浹底村（注册地址）
联系电话	13588986318

产品详情

CO浓度传感

器 空气质量控制器解决

了现有技术检测功能单一等问题。包括核心处理器

、传感器

单元、控制输出单元和通讯单元；所述传感器单元、控制输出单元和通讯单元的输入/输出端与核心处理器的各输入/输出端对应相连。技术指标工作电压：DC24V，允许范围：DC22.8V ~ DC25.2V工作电流

：小于210mA通讯网络：LonWorks和RS485/ModbusAI输入口：7个AI、0~10V、0~20mA、NTC20K

DI输入口：18个DI、无源触点开关量信号，过压保护AO输出口：2个AO、0~10V，0~20mA，具有过

流保护DO输出口：12个DO、继电器

输出，触点容量3A液晶显示：4行、每行8汉字 液晶屏

、8个按键工作温度：0 ~50 存储温度：-20 ~+70 相对湿度：5%~90%，不结露外形尺寸

：260mm×110mm×50mm机箱材料：铁壳安装方式：35mm导轨安装防护等级：IP30CO浓度传

感器地下车库一氧化碳浓度检测控制系统1、系统目的空气质量：定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于

危害水平，保证人员身体健康。节约能耗：根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风，避免无用排风导致的

能源浪费。2、系统功能自动检测地下车库各防火分区一氧化碳浓度。彩屏显示各检测点一氧化碳浓度

，可自动识别各检测点工作状态。一氧化碳浓度超标时自动启动防火分区排风系统，浓度正常时自动关

闭。多组开关量，可根据不同一氧化碳浓度控制多

组风机

。延时关闭功能，更加安全。历史记录、报警记录查询。一氧化碳传感器技术指标CO传感器：环保型电

化学气体传感器量程：0~100ppm，或其它(0~400ppm)精度：<±5%@

0~400ppm温度传感器

：高精度热敏电阻温度：0~50 精度：±0.5 @25 (1m/s流速空气)输出：4~20mA(三线)，0~10VDC

，RS485/ModbusOUT1：T，OUT2：CO继电器：2×SPST，1A/30VDC，0.5A/125VAC响应时间：

60s负载：500 (电流型)，2K (电压型)电源

：15~28VAC/15~36VDC显示与按键：CMW可选大屏幕LCD数字显示与按键工作环境：-10~60 (连续)/-

40~70 (间歇)0~95%RH(非冷凝)外壳材料：防火ABS防护等级：IP30 (CMW)，IP65 (CMD)