

NTS品牌LRM高精度高出力拉伸压缩型荷重传感器

产品名称	NTS品牌LRM高精度高出力拉伸压缩型荷重传感器
公司名称	东莞市瑞沧机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NTS 型号:LRM-10N~~20K 精度:0.05%
公司地址	东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1201室
联系电话	86 0769 85070405 13926814500

产品详情

NTS品牌（高精度、高出力、拉压两用型）

LRM系列（0.05%级）拉伸压缩型荷重传感器

特点：

这是一款小型且高精度、高出力的拉压两用型传感器，拉压两方出力误差小、信赖度高。范围由10N到20KN可供选择，广泛使用于材料试验和汽车零部件的性能试验等的工业计测。

小型、重量轻、操作简单。

高精密、高出力、信赖度高的传感器。

两段螺牙和单边凸缘2种安装方式。

特别订购的内容：

可变更安装螺牙规格。

可变更若干尺寸

连接线可变更为直结式

外形尺寸：

规格：

规格容量：10N~20KN

规格输出电压：2mv/v \pm 1% (10N~50N为1 mv/v，100N为1.5mv/v)

非线性：0.05%R.O.

磁滞性：0.05%R.O.

重复性：0.05%R.O.

建议施加电压：10V(10N~50N为5V)

容许施加电压：18V(10N~50N为10V)

输入/出阻抗：350 Ω \pm 1%

绝缘阻抗：2000M Ω 以上

温度补偿范围：-10~+70。C

容许温度范围：-20~+100。C

温度对零点之影响： \pm 0.01%R.O./。C

温度对输出之影响： \pm 0.01%/。C

容许过负荷：120%R.C.

电缆线：直径6、4芯隔离线、长3m

实拍图：

型号/项目

规格容量

直径 A

B

C

直径D

直径E

F

G

H

I

重量

LRM-10N

10N,1.019kgf

52

45

38

47

12

M6P1 深8

M6P1 深6

M4 深6

0.26

LRM-50N

50N,5.099kgf

M6P1 深8

M6P1 深6

38

LRM-100N

100N,10.19kgf

63

60

55

20

M10P1.5 深15

M10P1.5 深15

40

M5深10

0.95

LRM-200N

200N,20.39kgf

60

M10P1.5 深15

M5深10

0.95

LRM-500N

500N,50.99kgf

LRM-1KN

1KN,101.9kgf

70

65

64

M10P1.5 深15

M5深10

1.30

LRM-2KN

2KN,203.9kgf

20

M10P1.5 深15

M10P1.5 深15

M5深10

1.30

LRM-5KN

5KN,509.9kgf

85

--

M12P1.75深15

1.70

LRM-10KN

10KN,1.019tonf

88

110

80

M18P1.5深22

M18P1.5深22

M8深12

3.50

LRM-20KN

20KN,2.039tonf

98

90

--

M18P1.5深22

4.20

其他显示器&传感器