

公路维护车载15千瓦汽油发电机

产品名称	公路维护车载15千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

公路维护车载15千瓦汽油发电机 大泽静音发电机机组结构合理，性能可靠，安装维护方便，可广泛应用于石油开采、各种泵站、加气站和小型电站等有气源场合。发电机是指以等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、发动机或其他动力机械驱动，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。大泽动力公司现代化的厂房，的流水线、检测线；现代企业管理观念、完善的质量管理体系，雄厚的技术力量和产品研发能力，是我公司产品质量能得到保证的基础。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机大泽静音发电机触发脉冲和电源电压在频率和相位上互相协调的关系叫同步小型发电机。例如，在单相半波可控整流电路中，触发脉冲应出现在交流电源电压正半周范围内，而且每个周期的角相同，确保电路输出波形不变，输出电压稳定。

励磁电压如果不为零，则没有短路和断路问题，导致同步小型发电机励磁电压下降的原因是续流二极管损坏，且不能续流，使半波整流电路的输出电压波形出现负值。