

国标、美标箱包振动机、旅行箱测试机、手袋提放机试验机

产品名称	国标、美标箱包振动机、旅行箱测试机、手袋提放机试验机
公司名称	东莞市美高仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	箱包振动机:皮箱跑步仪器 东莞:手袋检测仪器
公司地址	广东省东莞市寮步创新一路27号2栋401
联系电话	0769-83283392 13544603520

产品详情

MG-8302振荡冲击试验机

规格：

冲击行程：0 ~ 150 mm，可调；

冲击方式：马达/弹簧式（美国制造，100万次以上寿命）；

速度：10 ~ 30CPM，可调；

次数设定：LCD显示0 ~ 99999自动停机，停电记忆型，韩国Autonics；

辅助功能：中途掉落自动停机；

具标准压缩弹簧测杆；

具次数设定自动停机；

具弹簧之使用累积计数器；

机台尺寸：约140*120*300cm (W*D*H)；

机台重量：650kg；

电源：AC - 220V 50~60HZ；

YL-3302T箱包提把振荡冲击试验机

用途

箱包提把、拉杆是旅行箱包的重要配件之一，在搬运过程中常常重到冲击和震荡而造成脱落，影响产品使用寿命。机台的目的在于试验皮箱、旅行提袋的提把、扣具、车缝线及整体结构的强度。方法是在对象上装载规定的荷重，以每分钟18~30次的速度冲击及4英寸的行程对试件做2500次试验，试验结果可作为品质改进的参考。

依据标准：QB/T 2155-2010

功能

中途掉落自动停机，具标准压缩弹簧测杆，具次数设定自动停机，具弹簧之使用累积计数器，具有静音设计效果。早期振荡机结构有重大突破，为欧洲最新之设计机台。

技术参数

冲击高度: 0~300 mm ; (可调整)

冲击方式: 自由落体冲击/提放方式 ; (可切换)

测试速度: 0~30次/min,可调节

显示方式: LCD显示

计数器: 0~99999自动停机 , 停电记忆型

机台动力: 气动,电磁吸合式

减震材料: 弹簧(美国制造) Spring

机台尺寸 : 135x120x300cm (W*D*H)

机台重量: 400kg

电源 AC—220V 50~60HZ