

户外落地式计量箱10KV/35KV

产品名称	户外落地式计量箱10KV/35KV
公司名称	浙江希创电气有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:豫立科技 材质:铁壳 防护等级:IP55
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浹底村（注册地址）
联系电话	13588986318

产品详情

户外落地式计量箱10KV/35KV广泛应用于40.5KV（17.5KV、24KV、35KV）电力系统中电缆分接，风电场工程电缆分接箱和转接箱,其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。柜体采用2毫米不锈钢板，坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。该产品广泛应用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。电缆分接箱附装FKRN-40.5/630高压负荷开关，高压限流熔断器熔体电流规格(A)：6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、63。

户外落地式计量箱10KV/35KV，可根据用户需要组合成一进一出，一进二出，一进三出，二进二出，二进三出，二进四出等多种规格。

保护技术参数:户内型DFKN-35/630型系列高压电缆分接箱内装的FLN-35R/630型35KV高压SF6负荷开关附装有高压限流熔断器构成高压负荷开关—熔断器组合电器，作为负载（如电力变压器）的过载、短路保护。当熔断器一相或多相熔断时，高压负荷开关—熔断器组合电器三相自动分闸,充分保证了供电线路非故障分支回路的供电连续性。

本分接箱能满足GB3906、IEC298等标准要求，并具有可靠的“五防”功能,是一种性能优越的输配电气设备。

环境温度：-10 —40 ；

环境湿度：日平均相对湿度95%及以下，月平均相对湿度90%及以下；

电缆插头选用国际的预制式电缆头，是全绝缘、全密封、可触摸、防洪水具有较强的阻燃能力的硅橡胶产品。35KV插拔式电缆分支箱采用国际先进的后**绝缘层工艺，电气性能达到国际水平，使用更安全、更可靠。35KV插拔式电缆分支箱安装条件不受恶劣环境影响，防凝露、防污秽、免维护。产品应力处理采用德国技术，一次注塑成型，表面无合缝线，局放水平高，产品结构尺寸小，充分满足安装空间的要求。