

BDK-9型水泵自动控制系统/电机自动控制系统

产品名称	BDK-9型水泵自动控制系统/电机自动控制系统
公司名称	陕西宝成工业控制技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:BCC 型号:BDK-9 结构形式:落地式
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 宝鸡国家级高新技术产业开发区火炬路6号
联系电话	86 029 13519186649 13519186649

产品详情

品牌	BCC	型号	BDK-9
结构形式	落地式	额定电压	0.38 (kV)
额定频率	50 (Hz)		

软启动控制柜

该系列控制柜是我公司充分吸收国内外水泵控制的先进经验，经过多年的生产和应用，不断完美和优化后，精心设计制作而成的。是专为建筑楼宇内消防水泵设备而设计开发的产品，具有过载、过流等保护功能。在柜体上设有电源、运行、故障等多种指示，因而可一目了然的了解电机等各种设备的运行状态。面板上还设有启动、停止和手动/自动转换按钮开关。

一、产品概述 bdk-5 系列软启动控制柜是由一台软起动机拖动多台电机的控制装置，此种应用是为用户节省设备投资、降低生产成本，有效的利用软起动器的控制功能而设计、制造的。本控制装置由一台软起动机拖动多台电机（功率相近）分时先后启动，启动各电机间隔至少在一分钟左右，各电机运行过程中由相应的电机保护元件进行保护。系统中各电机的启动控制回路可设计为机电回路控制或可编程控制器（plc）控制。

二、产品技术特点 1. 限制启动电流，避免启动时供电线路瞬间跌落；2. 降低供电设备容量，新建项目节省投资；3. 降低启动机械应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；4. 可以解决水泵电动机启动与停止时管道内水压波动问题，有效地避免“水锤效应”。防止启动和停止时的水压冲击造成泵体和管道涨裂；5. 可以较频繁地启动电动机而电动机不至于过热或烧毁；6. 可以延长电动机供电的自动开关、接触器的使用寿命，即提高了设备的可靠性又减少了设备的维修费用。

7.用来调节三相异步电机转速，并可实现软起动控制的感应电机调速控制柜。保护功能全面，全程服务

。