

# BDK-6型自偶降压启动控制柜

产品名称	BDK-6型自偶降压启动控制柜
公司名称	陕西宝成工业控制技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:BCC 型号:BDK-6 结构形式:落地式
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 宝鸡国家级高新技术产业开发区火炬路6号
联系电话	86 029 13519186649 13519186649

## 产品详情

品牌	BCC	型号	BDK-6
结构形式	落地式	额定电压	0.38 ( kV )
额定频率	50 ( Hz )		

### 自藕降压启动控制柜

#### 一、启动方式

自藕降压启动控制柜：适用于水泵功率小于15kw---160kw的控制设备，启动时降压60%启动。

二、控制方式  
液位控制y：该控制柜应配高性能浮球开关，根据液位的高、低的变化，自动控制给排水系统中水泵的启停。  
压力控制p：外接电接点压力表或压力传递器，可根据管路压力的变化，实现自动启停，该控制设备大量应用于生活给水及消防增压系统。  
温度控制t：外接温度传感器，根据设定的温度范围控制泵的启停。广泛应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。  
消防控制x：该控制柜分为（消火栓控制和喷淋控制）二种类，配置了与消防中心的接点信号远控（联动起/停控制使用），包括运行（无源电器接点）、停机（无源电器接点）、故障信号（无源电器接点），另外提供了dc24v继电器，提供消防中心起/停使用。

三、产品特点：1、用途广泛：对于各种场合，如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放.....都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围0.18 ~ 250kw。2、品质卓越：精心国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体，精心设计，精工制作。3、功能多样：从一控一至一控四，主、备泵任意选择组合，多种起动方式，各类控制形式，故障自动切换。还可为您专门设计。

四、技术参数：1、自藕降压启动控制柜控制电机功率：15-160kw；控制电压：380v；控制水泵台数：1-4台。

