

# 移动水冷25千瓦汽油发电机

产品名称	移动水冷25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

移动水冷25千瓦汽油发电机 强大的承受加载能力，发动机运行平稳，噪音低，快捷、可靠的冷起动性能，外形设计小巧，燃油消耗量小，运行费用低，废气排放少，经济环保，遍布的服务网及充足的零配件供应。广泛用作通信电源站、舰船电源站、移动电源站及各种应急电源站。随着销售技术和控制技术的发展，发电机组朝着高强化程度、高可靠性、高稳定性、计算机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和一机多用等方向发展。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列 四缸

动力超载保护： 有

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 电子调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 水冷

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 245/280kg

外形尺寸： 1130\*715\*650mm

## 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

阻抗复合式消声装置是把阻性消声装置和抗性消声装置结合起来，能在较宽的频带范围内取得较好的消声效果。阻性结构和抗性结构之间的选用，并没有限制，尤其是阻性结构，消声量大、流动阻力小而且体积小的特点是抗性结构所无法比拟的。如果能够有效处理好小型发电机的腐蚀和堵塞，阻性结构在内燃机排气消声装置中的应用一前景很好。抗性消声结构的大特点是可靠性好，消声频段有选择性。对于在频域上有要求的情况，如某一频段内消声量要特别大，选用抗性消声结构比较合适。因此大泽公司一般选择抗性消声装置。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。具备不一般的操作设计,简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高,省却繁琐的维修保养,配有保护装置,确保运作安全,采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于移动,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的选择。采用三代静音发电机组，设计加！