

CN7505A2001风门执行器 霍尼韦尔

产品名称	CN7505A2001风门执行器 霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

名称：CN7505A2001风门执行器 霍尼韦尔

产品型号：CN7505A2001

CN7505A2001风门执行器（调节/浮点控制），霍尼韦尔

4Nm,5Nm 风门执行器（调节/浮点控制）

技术参数

工作电源：24V/230V；50/60Hz

环境温度：-7...+50

相对湿度：5...95%，无结露

连接：园型和方型风门

连杆9.5...12.7mm

最短连杆长：45mm

防护等级：IP54

噪音标准：一米处45dB (A)

电缆长：0.9m

扭矩：4Nm , 5Nm

可控风门面积：0.75m

订货型号

工作电源 控制信号 力矩 功耗 订货型号

24Vac 2...10Vdc 5Nm 3VA CN7505A2001

【详细说明】

执行器类型 风阀

断电保护模式 保持原位

控制信号 (0)2-10VDC

提供电压 24VAC

扭矩(lb-in) 44

扭矩(Nm) 5

轴适配器类型 通用轴适配器

反馈 (0)2-10VDC

手动操作 运行/关闭

安装 直接联接

旋转行程 95度N/S

旋转行程调节 CW 或 CCW;可调节

运行时间(最大) 5.3高 × 6宽 × 7深

尺寸(英寸) 134高 × 6宽 × 2深

尺寸(毫米) 1

重量(lb) 0.45

电气保护 塑料外壳

材料 5VA/2W

电缆接口 -5F 到 140F

环境温度范围(F) 20C 到 60C

环境温度范围(C) -22F 到 176F

储藏温度范围(F) -30C 到 80C

额定湿度值(运输)(C) 8 到 95% RH, 不结露

环境预制状态 IP54

包括 24VAC 非弹簧复位风阀执行器用于调节控制.