

山东止水钢板厂家 标准厚度止水钢板钢板止水带

产品名称	山东止水钢板厂家 标准厚度止水钢板钢板止水带
公司名称	优策（山东）商贸有限公司
价格	22.70/米
规格参数	产地:山东 材质:Q235B 长度:3米/4米
公司地址	兰山区-解放路与通达路交汇银座中心
联系电话	18954966335

产品详情

山东止水钢板厂家 标准厚度止水钢板 钢板止水带

二、质量标准

- 1、止水钢板:焊缝必须饱满,无夹渣,焊缝高度满足要求;焊缝无沙眼,无烧伤、咬边现象;接缝处钢板无变形、翘曲现象,止水钢板位置、标高正确。
- 2、材料进场后对止水钢板的外观质量进行检查,断面不符合要求的进行退换或截掉不用。

三、成品保护措施

- 1、在进行钢筋绑扎及模板安装时不得对止水钢板进行触碰或移动
- 2、在模板合模前再一次对止水钢板的位置和外观进行检查,发现问题及时处理。

四、职业健康、安全、文明施工注意事项

- 1、作业人员必须持证上岗,进入现场必须戴好安全帽
- 2、电焊机必须双线到位,一次线长不得大于15m,二次线不得大于5m,不得借用钢筋做地线,电焊机接线必须有专职电工接线。
- 3、施焊时应戴好焊帽、防护手套。

- 4、每天下班前,应把所用机具、工具回收入库,将工作面内的杂物清理干净,作到活完料净。
- 5、施焊时严禁用水对焊缝进行降温,如遇雨天应采取措施进行遮挡