

# 卓能达聚合物耐酸水泥砂浆超耐腐蚀防水防酸防腐耐酸胶泥厂家直销

产品名称	卓能达聚合物耐酸水泥砂浆超耐腐蚀防水防酸防腐耐酸胶泥厂家直销
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:卓能达 型号:RG 产地:郑州
公司地址	新郑市
联系电话	18838062030

## 产品详情

### 聚合物防水防腐砂浆

#### 一、材料简介

聚合物防水防腐砂浆是由高分子聚合物乳液、特种胶凝材料、优质骨料按特殊工艺混合而成，该砂浆具有优异的耐酸碱、粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，适用于水利、港口工程、公路、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。

#### 二、应用范围

- 1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏
- 2、水库大坝、港口防渗处理

- 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
- 4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补
- 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
- 6、钢结构和钢筋砼防水
- 7、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。

#### 四、施工工艺

- 1、基面处理：凿除旧混凝土面剥蚀层，将基面清理干净，找平，保持无裂缝、无松动；阴阳角做成圆弧角；将尖锐的地方磨平。施工前5分钟湿润基面，配制氯丁胶乳防水素浆，在基面表面涂约1mm厚的底层素浆。
- 2、防水层施工配制好防水砂浆，进行铺抹，胶乳与干料按14%~16%比例混合搅拌均匀即可。搅拌好的砂浆应注意防晒避风。
- 3、铺筑面积大时可用机械喷涂，分格施工。
- 4、施工后的砂浆层须养护7天。

#### 五、包装储存

- 1、本品包装规格为 粉料：25kg/袋，液体：20kg/桶。
- 2、宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。
- 3、本产品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输

联系电话：18838062030