

定做振弦过滤板, 620*620除尘风机振弦过滤板除尘小管家

产品名称	定做振弦过滤板, 620*620除尘风机振弦过滤板除尘小管家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北山 尺寸:620*620mm 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

泰安市北山机械设备有限公司本着诚信、实力和产品质量获得广大用户的认可。在过程中“敢于创新，稳中求进”的精神，以其产品质量稳定、交货快捷和价格优势，在激烈的竞争市场中脱颖而出，稳步发展。如果您认可我们的产品，\(^o^)/~那就尽快和我们孔经理联系吧！

矿用除尘风机振弦过滤板参数详情：

品牌：北山 产品用途：过滤煤尘、粉尘

产品名称：振弦过滤板 型号规格：420*420/620*620/820*820

地区：山东 包装说明：木箱包装

起订数量：5个 类别：过滤网

保养日期：1月/次 注意：请勿日晒雨淋

振弦过滤板详细介绍：除尘风机振弦过滤板由支架、经线不锈钢丝和纬线不锈钢丝组成。振弦过滤板的绕线框、对称平行分层布置在绕线框前后两侧的六组隔条、绕置在绕线框和隔条上的金属丝，其特征在于金属丝从绕线框向外层的隔条方向以逐渐向外层的方向绕制，金属丝从外层隔条向绕线框方向以逐渐向内层的方向绕制。

除尘风机振弦过滤板由于将矿用湿式除尘风机中的振弦过滤板设置成由支架和两组经线不锈钢丝及一组纬线不锈钢丝形成的过滤网，过滤网之间不仅具有间隔分布的过滤孔，而且过滤网之间还形成有双层吸附空间，振弦过滤板增强了除尘器吸附空间和捕捉灰尘的能力，因而提高了矿用湿式除尘风机的除尘效

率。本实用新型使相邻两根金属丝之间都间隔一根隔条，其间距相等，故而可提高除尘风机的除尘效率。

除尘风机振弦过滤板具有良好的多孔结构，在湿润状态下过滤网的自由空隙能形成致密的膜，振弦过滤板不仅能有效地集尘，而且对气流阻力较小。流动的水将过滤网捕得到的粉尘，不断冲洗下来，流向沉淀水箱经过滤的空气含有少量粉尘的水滴再经除尘机后部的脱水装置中的波形板不断阻击落下流入沉淀箱。经过振弦过滤板这样处理后的空气几乎不含粉尘、不含水滴，清澈湿润。同时喷雾用水可以循环使用，使得除尘器耗水量非常少（30升/小时）

定做标准振弦过滤板，620mm振弦过滤板价格，振弦过滤板定做，振弦过滤板规格，振弦过滤板厂家，除尘风机振弦过滤板

振弦过滤板是KCS矿用除尘风机中很重要的一点；振弦过滤板包括绕线框、对称平行分层布置在绕线框前后两侧的六组隔条、绕置在绕线框和隔条上的金属丝，其特征在于金属丝从绕线框向很外层的隔条方向以逐渐向外层的方向绕制，金属丝从很外层隔条向绕线框方向以逐渐向内层的方向绕制。振弦过滤板是为了过滤空气中粉尘的，它采用特种不锈钢丝制成的，质量坚固，就像一层网子把粉尘过滤下来，每一种型号的板子大小都不一样，如果需要定做除尘风机过滤板一定要把尺寸告诉我们，尤其是横向编制还是纵向编制这是非常重要！

矿用除尘风机振弦过滤板标准的规格有：500*500/630*630/800*800/420*420/620*620/820*820（mm），其他尺寸的可以定做，定做材质严格按照特殊不锈钢材质。无缝隙，边框稳固。

除尘风机过滤板在风机中相当于风机的“主心骨”，可以说发挥着承上启下的作用，振弦过滤板是置放于电机的后头，设置为方形盒子，螺母连接，方便拆装，内置2块振弦过滤板。粉尘来了之后就是通过振弦过滤板阻拦，把粉尘过滤过滤完之后干净的风就出来了。从而发挥它的真正作用！振弦过滤板由于本身的工艺和材料比较繁琐，需要人工按照尺寸一点点的编制出来，所以我们不留存，不备货，为保证产品的质量我们是现定现做，成品木箱包装。物流运输，您也可以上门取货，怎么方便怎么来。

振弦过滤板制作工艺复杂，需要车床缠绕，人工操作，采购时根据数量确定工期，着急的客户请提前采购。

我公司定做各种规格尺寸的振弦过滤板，产品均按照防爆标准制作，质优价廉，期待您的垂询！

泰安市北山机械设备有限公司本着诚信、实力和产品质量获得广大用户的认可。在过程中“敢于创新，稳中求进”的精神，以其产品质量稳定、交货快捷和价格优势，在激烈的竞争市场中脱颖而出，稳步发展。如果您认可我们的产品，\(^o^)/~那就尽快和我们孔经理联系吧！

产品名称：振弦过滤板 型号规格：420*420/620*620/820*820