

DGL-G带干燥立式压力蒸汽灭菌器50L 75L 100L

| | |
|------|---|
| 产品名称 | DGL-G带干燥立式压力蒸汽灭菌器50L 75L 100L |
| 公司名称 | 广州越特科学仪器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 额定工作温度:134 额定工作压力:0.22mpa 干燥时间选择:0~240min |
| 公司地址 | 广州市荔湾区花地南路西塑麦村北约55号A区B幢210号 |
| 联系电话 | 020 81801483 13719219650 |

产品详情

产品用途：

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动程序控制的灭菌设备，外形为方形立式结构，主要由外壳、灭菌室、蒸汽发生器、管道系统和控制系统等组成。具有造型新颖美观、操作方便、使用安全、节能耐用、功能齐全、加热迅速、灭菌效果可靠等优点。该产品各是医疗卫生、大专院校实验室、临床机构、生物科研、食品化工等单位对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

产品特点：

- 1.手轮平移式快开结构
- 2.优质不锈钢材料
- 3.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数
- 4.压力安全连锁装置（锅内有气压门打不开）
- 5*装有关门连锁装置，确保安全使用。（门未关好不能启动）
- 6.数码显示，触摸式按键
- 7.配有标准测试接口
- 8.自涨式密封

9.自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护，防干烧

10.不锈钢桶（或网篮）

11.灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机

12.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽

13*有显示报警代码

14*有防烫盖

15*具有干燥功能

可选配外接打印机

技术参数：

型号

技术参数

DLG-35G带干燥

DLG-35G带干燥

DLG-35G带干燥

容积

35L

50L

75L

100L

功率

2kw

3.5kw

4.5kw

4.5kw

电压

AC 200V、50Hz

额定工作压力

0.22MPa

额定工作温度

134

灭菌温度选择范围

106~134

灭菌时间选择范围

4~120min

干燥时间选择范围

0~240min

灭菌室容积

350*400mm

350*525mm

400*625mm

450*650mm

内筒尺寸

330*320mm

330*460mm

380*560mm

420*540mm

网篮尺寸

(选配)

320*240mm

*2个

360*280mm

410*300mm

外形尺寸

498*498*940mm

498*498*1110mm

570*570*1185mm

588*588*1255mm

包装尺寸

580*630*1140mm

580*630*1240mm

620*670*1340mm

690*650*1400mm

毛重/净重

85/74kg

105/82kg

121/90kg

128/102kg