

三相导轨电能表10年老厂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 三相导轨电能表10年老厂 |
| 公司名称 | 浙江希创电气有限公司 |
| 价格 | 25.00/台 |
| 规格参数 | 壳体材质:不锈钢 防护等级:IP50 产地:浙江省 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇浹底村（注册地址） |
| 联系电话 | 13588986318 |

产品详情

三相导轨电能表10年老厂一、什么是导轨式电能表

目前终端电能计量表的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式，存在体积大，安装不方便的缺点。而导轨式安装电表采用模数化设计，具有体积小，易安装，易组网等优点，易于实现终端照明电能计量，便于照明系统加装电度表的改造。

二、三相导轨式电能表主要特点：

- 1、 计量总有功电能，反向计入总电能
- 2、 可选分时复费率电能计量功能
- 3、 支持RS485通讯接口，通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约)，带电能脉冲输出
- 4、 电流一次接入，二次接入均可，电压信号供电，不需要辅助电源
- 5、 体积小巧，宽度为18mm的倍数，与微型断路器完美配合，带铅封防窃电，精确计量，防止窃电，管理方便。
- 6、 DIN35mm标准导轨安装方式，轻松置入各类照明箱和照明柜
- 7、 7位宽温型LCD显示，轮显
- 8、 具备缺相保护功能，比如三相用户，因电源缺相或继电器动作失灵造成的缺相，会自动进行缺相保护，确保用户三相设备的正常运行。
- 9、 各种数据参数采用加密算法，确保数据的安全性。

10、三相导轨式电能表采用专用计量芯片，高精度，使用寿命长。

11、采用防雷通讯电路，通讯电路和电表电路设计分离，减轻雷击对电表造成的伤害。

12、电表结构采用模块化设计，性能稳定，抗干扰能力强。

实时显示用户的用电负荷数据。

13、一表一户独立计量、集中显示、不影响其它用户。

三相导轨电能表10年老厂采用专用计量芯片，高精度，使用寿命长。