

# 食品酿造专用SP-3104Plus有毒气体检测仪

产品名称	食品酿造专用SP-3104Plus有毒气体检测仪
公司名称	青岛聚创宏业环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区四流北路23号商务楼209室
联系电话	0532-83848546 18561518632

## 产品详情

SP-3104Plus有毒气体检测仪 美国华瑞固定式气体监测仪

### 一、产品介绍

SP-3104Plus为SP-3104、SP-3101的升级产品，是一款本质安全型（ia）、固定安装方式的有毒气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、矿业、电力、通讯、造纸，印染、粮食储备、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防等领域，应用领域：石油、石化、冶金、矿业、电力、通讯、造纸、粮食储备、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防、印染

### 二、产品参数

- 1、检测原理：电化学原理
- 2、采样方式：扩散型
- 3、工作电源：DC10~30V，\*大30mA
- 4、\*大功率：30mA@24VDC
- 5、输出信号：4~20mA，可微调
- 6、负载电阻：600
- 7、响应时间：<20秒
- 8、电气接口：内径 10电缆接头
- 9、防护等级：IP65

- 10、环境温度：-20 ~+70 （极限值）
- 11、环境湿度：10-93% RH (无冷凝)
- 12、环境压力：86~106kPa
- 13、显示方式：128\*64点阵LCD超大液晶显示
- 14、外形尺寸：255 × 150 × 87mm(HWD)
- 15、外壳材料：铝合金 壳体材料 铝合金
- 16、重量：1.5kg 检测精度 ± 2%F.S.
- 17、防爆等级：Ex ia CT6 安装方式 2"立管壁挂安装

### 三、产品特点

- 1、本质安全技术，保证本仪器可以使用于“爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所”（0区）
- 2、智能传感器技术，采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，及多量程灵活设置
- 3、选择性好，具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰
- 4、多种信号输出，可微调标准4~20mA（两线制），可方便接入PLC/DCS等工控系统
- 5、友好的人机操作界面，直观、清晰的大字符LCD液晶显示和本地报警指示
- 6、磁棒操作，免开盖操作，仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-88888658