

洛阳昌瑞炉业高温箱式电阻炉 高校科研首选

产品名称	洛阳昌瑞炉业高温箱式电阻炉 高校科研首选
公司名称	洛阳昌瑞炉业有限责任公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:150*120*300 功率:4000w 最大电压:220v/380v
公司地址	洛阳市高新技术开发区洛宜路南侧白营段
联系电话	13613896992 13592062406

产品详情

特点：开门方式：侧开，带锁。

主要用途：Main use:

本设备广泛用于高校、科研院、所、工矿企业等做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、新材料、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产理想的设备。

箱式电阻炉系列简介：Brief introduction of box type resistance furnace series：

引进国外最先进的技术，自主研发生产的高效、节能、环保、新型箱式电阻炉。具有先进合理的结构，外观美观大方，采用优质冷轧钢板，经过先进的数控机床和高精密的激光切割机、数控折弯机加工成高精度壳体，表面采用美观、豪华、的双色进口环保氧化粉末进行静电喷塑进行高温作业，从而达到经久耐用、不掉色、耐高温、耐腐蚀的表面处理。

箱式电阻炉内胆采用进口超高温耐火材料，经独特的工艺构筑而成。抗热震性强，耐腐蚀性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，无污染，使用寿命长！

加热元件，根据炉温选择不同的优质加热元件，加热元件分为：电炉丝、电阻带、硅碳棒、钼丝、硅钼棒。

控制系统采用微电脑全自动智能调节技术，具有PID调节、模块控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温、降温程序。控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发、保护系统；采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护，自动化程度高，各项指标达到了国际最先进的水平。

额外配置Additional configuration

*选配观察孔

*选配排气烟囱

*选配炉底板

*选配安装调试、培训

*可选配开门断电功能

*可选配30段可编程功能

*可选配触摸屏液晶显示屏

*可选配优质冷轧卷和不锈钢结构

箱式电阻炉系列/马弗炉/高温炉/实验电炉/烧结炉/

Boxtype resistance furnaces series/MaFuLu/High temperature furnace/Experimental furnace/Sintering furnace

项目

单位

型号

有效尺寸

炉膛尺寸

mm

200*150*150

300*200*200

300*300*500

500*500*800

温度类别

500 600 700 800 900 1000 1100

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

控温精度

±1

温度均匀度

± 3-5

加热元件

根据温度而定，采用优质电炉丝、硅碳棒、硅钼棒、石墨、钼丝。

电压/频率

AC/Hz

设计功率

KW

2.5

4

15

25

温控方式

微电脑智能调节技术，具有PID调节、全自动控制、自整定功能；多段程序编程，并可控制各种升温、保温、降温程序；功率调节；控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发。

保护装置

独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护，自动化程度较高，各项指标达到国际先进水平。

主要附件

高温手套、坩埚钳、发热元件、门堵、合格证、说明书、质保书。 ’

可选配

无纸记录仪，有纸记录仪，电脑液晶触摸屏，人机画面通讯联机功能，多台设备一台电脑控制，打印与保存数据，实现操作简单方便，试试可查看保存数据。

注：

- 1.上述参数因设计变动，按技术参数标书为主，恕不通知。
- 2.炉膛尺寸和温度可根据客户需求定制
- 3.产品因改进，若与照片不同，恕不通知。
- 4.照片资料，版权所有，仿冒必究。

炉膛规格 Furnace specification

炉膛尺寸mm

电压V

功率KW

380/220

300*200*120

400*250*160

400*300*300

380

6

500*300*200

9

500*300*300

12

500*400*400

13

500*500*500

500*500*600

600*600*600

1200*600*600

35

1200*800*800

40

2000*800*800

80