

# 激光切割机专用拖链屏蔽电缆

产品名称	激光切割机专用拖链屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.58/米
规格参数	认证:CE/UL认证 电压:300/500V 特点:耐油耐弯曲
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

拖链屏蔽控制电缆，激光切割机专用电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于：拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。

常用型号:AC-FLEX803

产品详情

应用场合

这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于：拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。

产品特点

使用寿命长且质量稳定，进口PUR材质更加耐磨且耐恶劣环境，适用于室外。

产品优势

特殊的结构设计及材料，加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。

拖链用动力电缆（PUR护套）（Eketten-flex-MPUR）

## 技术参数

电压：0.6/1kv

测试电压：3500V/5min(AC)

## 最小弯曲半径

固定敷设：4x电缆外径

移动安装：7.5x电缆外径

## 温度范围

固定温度：-30 ~ 90

移动温度：-20 ~ 90

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等

耐候性：耐UV,日光老化性能优异，适合户外使用

## 最大移动速度

架空速度：8m/s

滑行速度：5m/s

加速度：75m/s<sup>2</sup>

## 电缆结构

- 1、导体VDE0295 6类
- 2、绝缘层特种高强度TPE混合物
- 3、特种抗拉加强芯
- 4、护套特种低粘度耐磨PUR混合物

若在拖链中正确安装使用，寿命可达5百万-1千万次循环

上海埃因电线电缆有限公司是国内特种电缆研发制造商。在以上海为中心的生产厂家全面采用德国VDE标准，使用现代化的先进生产技术和工艺。我们的客户涉及各大中型国有及外资公司的电力工程和制造机构。名耐特缆的产品范围包括替代进口柔性移动特种电缆，涵盖了固定安装，移动安装的数据通信，动力输送，极端环境下使用的各类产品。涉及铁路、高速公路、数据传输、石油天然气、工厂和石化行

业，环保电力，采掘和隧道、舰船、卷筒卷绕和通讯应用。“电缆定制”是名耐特缆一个贴近用户的特殊服务。凭借我们多年的经验，我们可以剖析客户所面临的挑战并汇集我们的专业知识和前沿技术，我们能够提供应对苛刻的情况而定制设计和建造的解决方案。

拖链屏蔽控制电缆，激光切割机专用电缆