

# Electrolube 易力高 HPA 高性能丙烯酸三防漆

产品名称	Electrolube 易力高 HPA 高性能丙烯酸三防漆
公司名称	东莞市顺扬贸易有限公司
价格	120.00/瓶
规格参数	易力高:1 HPA:2 英国:3
公司地址	东莞市南城街道周溪社区宏六路德记物流园F2栋218室
联系电话	86-0769-21681586 15322822158

## 产品详情

### 产品详细介绍

类型	防水漆、防霉漆、绝缘漆、防锈漆	颜色	透明
品牌	ELECTROLUBE 易力高	起订量	12
保质期	36 (个月)		

高性能丙烯酸线路板三防漆是一种柔软、透明的丙烯酸涂料，用来保护电子线路，可以满足最高国防标准和航天航空的要求。hpa可用electrolube 的高效溶解剂（100%对臭氧无损）清除。hpa已得到美国mil---1---46058c标准的认可.认证号为46058--562--90，不论喷雾罐装还是桶装，该产品对臭氧无任何损害。符合

欧洲weee/rohs指令要求 hpa 三防漆包装如下：200ml 气雾剂包装 hpa200h 5 litre 桶装 hpa05l

通用丙烯酸稀释剂包装如下：5 litre uat05l 清除溶剂包装如下：高效溶解剂uls (100%环保,可燃) 200ml

气雾剂 uls200d 400ml 气雾剂 uls400d 1 litre 桶装 uls01l 5 litre 桶装 uls05l 25 litre 桶装 uls25l

hpa

丙烯酸保护漆

产品介绍

柔韧、快干、透明的丙烯酸保形涂料，用于保护电子电路，符合最高防护及航空航天要求。

特性

\*对各种基材具有极好的附着性

\*紫外灯下发出荧光，便于检查

\*工作温度范围宽

\*可焊透而不会产生有毒气体（不含异氰酸酯）

\*不腐蚀锡、锌板（不含苯酚）

\*可防止霉菌生长

\*固化后的漆膜可用electrolube ultrasolve（uls）清除

\*优异的绝缘性

认证：mil approval (mil-1-46058c): 通过

gjb150.10-86通过

gjb4.10-1983通过

rohs compliant (2002/95/ec): 是

ipc-cc-830符合标准

nato货号 6850992608540 ( hpa200h )

液体性能：外观：淡黄色液体

比重（密度）@ 20 ° c：0.91（桶装）；0.78（气雾剂）g/ml

voc含量：65%（桶装）；75%（气雾剂）

闪点：-7 ° c（桶装）；-4 ° c（气雾剂）

固体含量：35%（桶装）；15%（气雾剂）

粘度@ 20 ° c：300 – 350 cps（桶装）

触干：10 – 15mins

推荐干燥时间：24 hrs @ 20 ° c

4hrs @ 60 ° c

2hrs @ 90 ° c

涂覆面积@ 25 μ m : 14 m<sup>2</sup>/l ( 桶装 ) ; 2.4 m<sup>2</sup> ( 200ml气雾剂 )

干膜性能 : 颜色 : 无色

工作温度范围 : -55 ° c—+130 ° c

可燃性 : 自熄 ( astm method d56 )

热循环 ( mil-1-46058c ) : 通过

膨胀系数 : 130ppm

绝缘强度 : 45 kv/mm

介电常数：2.5

绝缘电阻：1 x 10<sup>15</sup>ohms/cm (def-stan 59/47)

相比起痕指数：>300 v

耗散系数@ 1mhz @ 25 ° c：0.01

耐潮 ( mil-1-46058c )：通过

包装 描述 订货号 保质期

hpa保形涂料200ml气雾剂 hpa200h 36个月

1l桶装 hpa01l 48个月

5l桶装 hpa05l 48个月

5l桶装 hpa05lt 48个月

通用丙烯酸稀释剂5l桶装 uat05l 72个月

去除溶剂200 ml气雾剂 uls200d 36个月

400 ml气雾剂 uls400d 36个月

1l桶装 uls01l 72个月

5l桶装 uls05l 72个月

25l桶装 uls25l 72个月