

离心机厂家 三足离心机 豆渣酒精脱水干燥机 化工脱水机

产品名称	离心机厂家 三足离心机 豆渣酒精脱水干燥机 化工脱水机
公司名称	东莞市亿邦机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	清溪镇渔梁围利晖路2号B栋103
联系电话	15820983590

产品详情

离心机厂家 三足离心机 豆渣酒精脱水干燥机 化工脱水机

三足离心机，是采用内筒转动等离心方式，通过高速的旋转，将物件所含的水分甩出去的一种设备。

脱水机的分类

离心脱水机可以分为：下泄漏脱水机，上卸料脱水机，固定式离心脱水机，活动式脱水机。

三足离心机应用场所：

主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，它广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、酒店、医院、化工，机械配件及乳胶制品等企事业单位。工业方面适用于各种金属零件经研磨、切削加工，油洗水、洗涤、冷却、浸防锈液后脱水（油），适用于小五金件、电子零件、铁屑、铝屑、铜屑的干燥、脱水、脱油；以及电镀与研磨加工厂、五金车床加工厂、五金紧固件厂等厂。

三足离心机结构特点：

- 1：工业离心脱水机均为三足式悬摆式结构，可避免因转鼓内载重不平衡而在运转时产生地脚振动。
- 2：工业离心脱水机的内筒、外壳均由不锈钢板材料制成，转鼓均为不锈钢板制成，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。

3：主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。

4：传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。

5：机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

三足离心机注意操作方法：

1：将需脱水的物料均匀平整地放入转鼓内，注意平衡、均匀、超载。

2：开动电机约经90秒钟，机器达到正常运转，出水管开始大量放水。

3：机器运转约6-8分钟左右，出水管基本无水外流，即可切断电源，过1-2分钟，分几次慢慢制动开合臂刹车，机器停转

4：操作者必须熟悉机器的结构、性能和操作方法。

5：开车前先转动转鼓数转，检查转鼓运转达情况。

6：加料应均匀分布，以免偏重过大造成机器振