

江苏1L/h电磁隔膜计量泵

产品名称	江苏1L/h电磁隔膜计量泵
公司名称	大丰市益通机械有限公司
价格	111.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	13912523149

产品详情

1L/h电磁隔膜计量泵 青岛液压隔膜式计量泵 加药机械隔膜计量泵 优质柱塞式计量泵

流量精度高 运用微处理器控制、双驱动的平行泵头设计，溶剂压缩补偿，多点流量曲线校正技术，实现从低流速到高流速的宽动态范围内的高精度流体输送；

梯度设计 高压输液泵运用全新梯度设计，通过将等度、线性和阶梯梯度进行组合，衍生出无数具有不同形状的梯度曲线，极大增加您的分离条件；

压力脉冲低 采用凸轮曲线补偿和流量脉冲电子抑制技术，有效控制流体压力脉冲；

质量优异 浮动柱塞设计，减少高压密封圈的磨损，提高密封圈的使用寿命，凸轮传动设计，瑞士原装进口单向阀，品质保证，故障率低；

操作界面人性化 内置10个用户程序，可实现流量、梯度编程，人性化的人机界面；

反控程序

泵的计算机反控通讯协议是开源的，你也可以使用其它常用的工作站控制泵的操作；

柱塞泵是往复泵的一种，属于体积泵，其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动，往复运动，其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时，工作室内压力降低，出口阀关闭，低于进口压力时，进口阀打开，液体进入；柱塞内推时，工作室压力升高，进口阀关闭，高于出口压力时，出口阀打开，液体排出。当传动轴带动

缸体旋转时，斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回，完成吸排油过程。柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的倾角，通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。

隔膜式计量泵工作原理：

利用隔膜之前后动作使隔膜与泵头间变化，造成球阀上下移动形成真空吸附与推挤现象，达到液体输送之目的。

1) 当膜片往后拉时，出口球阀掉下与球座紧紧密合，入口球阀因膜片后拉时与泵头间产生真空而往上浮起，液体跟着被吸上来。

2) 当膜片往前推时，入口球阀与球座气密，使液体不会通过，而出口因膜片往前推挤使球阀开启，液体吐出。

人要知福、惜福、再培福。知足的人，心量开阔;对人对事就不会计较。人生有求即多苦。如果只是一味地要求他人，会为自己招来无穷的痛苦。世间的物质本来是为他人所用，但不知足者因欠缺智慧，竟沦为[被物所用]。欣赏他人，即是庄严自己。

联系人：李涵 销售热线：13912523149 微信号：13912523149 固话：0515-83839339

QQ：2656358924 传真：0515-83529039