

# 贵阳彩钢复合瓦（板）加工厂家 贵阳彩钢厂家

产品名称	贵阳彩钢复合瓦（板）加工厂家 贵阳彩钢厂家
公司名称	贵州鑫弘翔物资有限公司
价格	29.00/米
规格参数	钢友:0.4*5*0.4
公司地址	贵州省贵阳市南明区富源南路1号物资集团综合大楼
联系电话	13595003420 13595003420

## 产品详情

贵州钢友物资有限公司专营C型钢原材料--热轧带钢、镀锌带钢、现集商业贸易和彩钢加工、销售为一体的企业.主营：云南彩钢瓦、云南复合板、云南楼承板、热轧带钢、镀锌带钢、热轧C型钢、镀锌C型钢、各型号彩钢瓦、[复合瓦](#)、岩棉复合瓦、彩钢复合瓦、彩钢夹芯板、施工围挡、活动房制作安装、活动房架子及配件、轻钢结构制作安装、卷板开平和纵剪等。贵阳彩钢复合瓦，贵州彩钢复合板，贵州彩钢复合板厂家

向经理为您提供 贵州彩钢复合板 当天厂家报价！

### 彩涂板

基板为[热镀锌](#)或[镀铝锌板](#)，也有采用[电镀锌](#)基板，表面漆经折弯不脱落；

### 作复合板用彩钢板

一般是两涂一烘(二涂一)的，而两涂两烘(二涂二)或存在质量问题如松边严重、中间松心、漏涂、大锯齿边、严重椭圆、参差不齐等不能用于生产复合板。

### 镀锌板

粘接效果不好有时不是很好处理，需处理。

### 不锈钢板

耐腐蚀性好，韧度大难加工；粘接效果有时不好，需处理。

贵州复合板芯材（主要有：EPS、[岩棉](#)、[玻璃丝棉](#)、[阻燃纸蜂窝板](#)、[聚氨酯](#)等）

## 各种芯材性能介绍

### (1) 泡沫板

#### 由可发性聚苯乙烯

(EPS) 颗粒为原料，外形像化肥颗粒，经加

热预发泡，成白珍珠

似的较大颗粒，再在模具中加热压制成型而制成的具有微细闭孔结构的泡沫塑料板材。

### (2) 聚氨酯 节能性能高

防火保温性能极佳的材料，用于做复合板的聚氨酯容重一般在30公斤—40公斤

### (3) 岩棉板

是以玄武石为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的

粘合剂烘烤成大板，根据生产需要切割成岩棉条，岩棉为非燃烧体，防火性能好。

### (4) 玻璃丝棉

是一种质轻、耐热、富弹性、不然的保温材料

，

广泛

运用于化

工、医药、工厂、

重工业机械设备、建筑、车船、航天

，是一种理想的断热、防火、吸音材料。贵阳彩钢复合瓦，贵州彩钢复合板，贵州彩钢复合板厂家

外墙岩棉复合板，顾名思义

就是用在建筑物外墙的岩棉复合板，也叫地平线???

。是工业化生产的大幅

面外挂式墙板,干法安装施工、耐久性好、维护

成本低，集????与装饰功能于一体外墙墙体保温复合板。

外墙岩棉复合板是工业化生产的大幅面外挂式墙板,干法安装施工、耐久性好、维护成本低，集外墙保温与装饰功能于一体外墙墙体保温复合板，中间采用岩棉夹芯，起到防火、保温、防潮的功效。双面彩钢，各种各样的基板、颜色、表面结构和镀层，使其具有极大的灵活性和可选性，可以满足各种建筑对材料色彩、造型、品质、性能等各方面的苛刻要求。从学校、住宅到商业建筑，从别墅到高层商住楼。

贵阳彩钢复合板 彩钢岩棉复合瓦/板

#### 1、绝热性能：

绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，，在常温条件下(25 左右)岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047 W/(moK)之间。 2、燃烧性能：

岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。 3、隔音性能：

岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

贵州钢友物资有限公司专营C型钢原材料--热轧带钢、镀锌带钢、现集商业贸易和彩钢加工、销售为一体的企业.主营：云南彩钢瓦、云南复合板、云南楼承板、热轧带钢、镀锌带钢、热轧C型钢、镀锌C型钢、各型号彩钢瓦、**复合瓦**、岩棉复合瓦、彩钢复合瓦、彩钢夹芯板、施工围挡、活动房制作安装、活动房架子及配件、轻钢结构制作安装、卷板开平和纵剪等。贵阳彩钢复合瓦，贵州彩钢复合板，贵州彩钢复合板厂家

向经理为您提供 贵州彩钢复合板 当天厂家报价！欢迎来电询价！