

高架桥隔声屏施工安装注意事项

产品名称	高架桥隔声屏施工安装注意事项
公司名称	安平县合鸣丝网制品有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	品牌:合鸣 型号:1960*500*100 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市安平县徐疃工业园
联系电话	03187530556 15503271081

产品详情

- 1、高架桥隔声屏立柱基础预埋构件在桥梁护栏座浇筑时，应根据图纸尺寸要求预先埋入。
- 2、高架桥隔声屏靠近护栏座处的声屏障屏体安装时，需要预留满足护栏座顶部声屏障法兰和护栏扶手基座检修的空间，空间内填充方便拆卸的吸音玻璃棉及下罩板。
- 3、高架桥隔声屏所有钢构件均采用先镀锌后浸塑的工艺处理，构件安装完毕后，因预埋和安装施工造成金属构件未浸塑而裸露部分，应进行喷塑防腐处理。
- 4、高架桥隔声屏所有焊缝为一级焊缝；焊接施工不得在局部连续进行，以免造成钢板局部温度过高而产生较高的焊接应力及钢板变形；型钢对接采用V型口对焊，型钢与法兰盘焊接采用双面围焊。

合鸣高架桥隔声屏源头实体生产厂家，提供声屏障咨询、生产、销售、安装一体化服务。

壹伍伍 零叁贰柒 壹零捌壹