

东莞机械直销 离心甩干机 304不锈钢蔬菜脱水机 离心机价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 东莞机械直销 离心甩干机 304不锈钢蔬菜脱水机 离心机价格 |
| 公司名称 | 东莞市亿邦机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 清溪镇渔梁围利晖路2号B栋103 |
| 联系电话 | 15820983590 |

产品详情

离心甩干机概述：

- 1、工业脱水机一般为三足悬摆式结构，三足装有弹簧，可避免因载重不平衡而产生的地脚振动。
- 2、内胆外壳采用不锈钢板精制而成，坚固耐用，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。
- 3、主轴采用优质不锈钢材经过热处理精加工完成；
- 4、采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳；
- 5、制动一般采用抽动开合臂装，制动性能好，能使机器迅速停转，安全可靠。

离心甩干机简介

三足式离心机又名三足式脱水机、脱水机、离心脱水机、脱水离心机、工业离心机、工业脱水机等，

主要用于各种纺（针）织品、服装、印染、食品、五金、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，

它广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工、食品、五金，机械配件及乳胶制品等企事业单位。

工业方面适用于各种金属零件经研磨、切削加工，油洗水、洗涤、冷却、浸防锈液后脱水（油），

适用于小五金件、电子零件、铁屑、铝屑、铜屑的干燥、脱水、脱油；以及电镀与研磨加工厂、五金车床加工厂、五金紧固件厂等厂。

该机型是采用三足式结构形式，分为有基础（需要打地基固定）和无基础（不需打地基固定）两种形式。有基础离心机的底座为铁铸件，无基础离心机的底座为填充混凝土的填充件。机器刹车采用刹车片人

工刹车方式。与物料接触部分全部采用304不锈钢，耐酸耐碱耐腐蚀。转股内胆采用4-6mm不锈钢，挡液壳采用3mm不锈钢，集液槽板采用2mm不锈钢。与物料接触部分也可以采用喷塑等抗腐蚀方式。机器启动可采用离心块启动或者变频器启动，电机可以采用普通电机和防爆电机。

离心甩干机内胆外壳采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性能高。运转平稳、平衡性好、噪音低、脱水率次高。采用柔性启动、制动技术，适用寿命长。具有容量大、防震、变频、自动系统。适用于服装洗涤、针织、棉、麻、漂染、化工、医院、宾馆、酒店、工矿等行业脱水的理想设备。

该机型具有结构简单、使用寿命长、减震效果良好、性价比高等其它机型所不能比的优点。正是因为这些优点的存在，该机型的市场使用率一直很高。根据我公司客户回馈的信息，该机器一般使用年限为5-10年。

离心甩干机工作原理

三足式离心机的工作原理与洗衣机甩干桶的原理一样，是利用离心力来分离物料的机器。在强大的离心力场中，液体通过滤布渗出转股外，在挡液壳可集液槽的阻挡下，通过出液管流出机外，固体截留在滤布上，停机后，取出滤布，收集固体，完成一个脱水流程。

离心甩干机结构特点

- 1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。
- 2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。
- 3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。
- 4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。
- 5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

离心甩干机操作方法

- 1：将需脱水的物料均匀平整地放入转鼓内，注意平衡、均匀、超载。
- 2：开动电机约经90秒钟，机器达到正常运转，出水管开始大量放水。
- 3：机器运转约6-8分钟左右，出水管基本无水外流，即可切断电源，过1-2分钟，分几次慢慢制动开合臂刹车，机器停转。
- 4：切不可在机器运转过程中投入物料，以免高速旋转的转鼓将物料甩出伤及人、物。