

# 广东无尘喷漆房 宏扬无尘喷漆房 无尘喷漆房生产设计

产品名称	广东无尘喷漆房 宏扬无尘喷漆房 无尘喷漆房生产设计
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

## 产品详情

### 厂房降温底出风环保空调安装

#### 底出风机组挂墙式说明

采用40\*40\*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥砂浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。

#### 技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；
- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

## 厂房降温环保空调主机过滤网维护

环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了，要定期清洗空调主机的过滤网。

- 1、断开空调机的主电源（拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险）。
- 2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网（湿帘拆法亦类同）。
- 3、小心拆下八块过滤网（或湿帘），用清水浸泡和冲洗干净（不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，无尘喷漆房那家好，水压不要太高  
以免冲坏过滤网和湿帘）。
- 4、用胶袋套住风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
- 5、用清水将主机的底盆冲洗干净。
- 6、将八块过滤网（或湿帘）重新装回主机。
- 7、重新接上环保空调的主电源，广东无尘喷漆房，过5分钟后再执行其它操作。

注：高空作业时必系安全带，做好安全工作。

主机安装应该注意：

- 1、通畅的清新空气供应是环保空调对安装环境的要求，无尘喷漆房生产设计，要有敞开或半敞开的门或窗。
- 2、环保空调的支架要确保能支撑整个机体及维修人员的重量，尽量采用钢管焊接而成。
- 3、要做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。另外电源是直接连接室外主机的，所以应装有空气开关。

安装时注意好以上几点，会有有效的提高环保空调的使用效率，节约使用耗能，使用空间也会更好的享受到环保空调优越之处。

广东无尘喷漆房-宏扬无尘喷漆房-无尘喷漆房生产设计由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（[www.hongyanghb.cn](http://www.hongyanghb.cn)）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏扬一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶先生。