

进口电力电容报价 进口电力电容 威华特

产品名称	进口电力电容报价 进口电力电容 威华特
公司名称	北京威华特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区苏州街55号508室
联系电话	13910578691 13910578691

产品详情

电力电容器老坏的原因有哪些？

一、电容的选择考虑电容器的额定电压很重要，往往容易忽视，一定要根据配电系统的情况，确定可能出现的电压值，电容器的额定电压不可选择过低。

二、低压补偿电容器的规格不合理，特别是耐压达不到要求低压补偿电容器耐压值就是电容器本身能够承受的较大电压值，进口电力电容多少钱，超过了这个耐压值就会发生危险。

以上内容由威华特为您提供，今天我们来分享的是电力电容的相关内容，希望对您有所帮助！

电力电容器的放电

1、电容器每次从电网中断开后，进口电力电容哪里有，应该自动进行放电。其端电压迅速降低，进口电力电容，不论电容器额定电压是多少，在电容器从电网上断开30s后，其端电压应不超过65V。

2、为了保护电容器组，自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧，并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关和熔断器等)。具有非专用放电装置的电容器组，例如：对于高压电容器用的电压互感器，对于低压电容器用的白炽灯泡，以及与电动机直接联接的电容器组，进口电力电容报价，可以不另装放电装置。使用灯泡时，为了延长灯泡的使用寿命，应适当地增加灯泡串联数。

3、在接触自电网断开的电容器的导电部分前，即使电容器已经自动放电，还必须用绝缘的接地金属杆，短接电容器的出线端，进行单独放电。

北京威华特科技有限公司主营电力电容，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

电力电容损坏的原因

带电荷合闸引起电容器爆炸：任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸，必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行，否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。为此一般规定容量在160 kvar以上的电容器组，应装设无压时自动放电装置，并规定电容器组的开关不允许装设自动合闸。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！威华特竭诚为您服务！

进口电力电容报价-进口电力电容-威华特由北京威华特科技有限公司提供。北京威华特科技有限公司 (www.celem.com) 为客户提供“电容云母带、玻璃丝带电缆茶叶别墅住宿”等业务，公司拥有“celem”等品牌。专注于电容器等行业，在北京 海淀区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黎经理。