

安装快速卷帘门厂家 快速卷帘门 铜辉门窗

产品名称	安装快速卷帘门厂家 快速卷帘门 铜辉门窗
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

北京快速卷帘门厂家来找北京铜辉

快速卷帘门材质性能说明：

- 1、软质快速卷帘门又称PVC快速卷帘门，工业聚脂纤维基布，如何选购快速卷帘门，厚1.00mm，耐寒零下40℃，环保聚脂纤维，双面涂层，颜色：黄色、蓝色、橘红色、灰色等多种颜色，电动快速卷帘门，抗撕裂：900/800N，拉伸强度：5700/5100N，快速卷帘门，剥离强度牛顿/5cm，使用温度-30--++70℃，基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。
- 2、红外光电保护装置：门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。
- 3、限位：采用行程定位，定位准确，一次到位。
- 4、快速门控制柜：采用控制箱，内置矢量控制模式、控制精度；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。
- 5、开启速度：每秒0.6-1.5m的开启速度（可调），高频开启（1000-1500次/天）
- 6、开启方式（四选一）雷达感应装置、地磁感应装置、遥控开启、门禁，使用快捷方便。

北京铜辉专业生产快速门{快速卷帘门}铜辉门窗领导品牌

快速卷帘门运行过程中不能关闭的原因有哪些

北京铜辉厂家通过下面几个方面为您解答：

- 1.首先检查地感控制器：如果地感控制器的绿灯长亮，此时手自动开关均不能操作；须按住地感器上的复位键5秒钟以上，松开后红灯长亮，绿灯灭；如复位后绿灯仍然长亮，请检查地感线圈周围是否有相应体积铁器；
- 2.自动状态下，超过设定时间关闭时，门体仍然未下降，检查红外线的指示灯是红色还是绿色，绿色为正常状态，红色表示故障，安装快速卷帘门厂家，适当调整红外线位置直到绿灯亮为止；
- 3.门体有卡滞现象或门体吊带脱落。
- 4.门体反复运行：门体出现反复运行现象时，首先检查门体在下降过程中是否有物体或帘体本身切断红外线状况，采取相应办法排除。

快速卷帘门如出现运行不能关闭，请参考以上方法进行调试，如果还有什么疑问可以联系北京铜辉的在线客服哦，我们会为您如一解答。

硬质快速门厂家 北京硬质快速门定做 北京铜辉门窗有限公司

北京铜辉厂家来讲解{硬质快速门}的工作原理

硬质快速门的工作原理：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。

快速门的名称就与它的特点有很大的关系，就是因为它的升降非常快，所以有了这样的名字，不仅如此，快速门在隔音方面也有很多的优点，效果不错，还可以保持室内的整洁，因为它可以防虫，在这样的环境下生产出来的产品是质量很好的。

安装快速卷帘门厂家-快速卷帘门-铜辉门窗(查看)由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司（www.bjthmc.cn）为客户提供“卷帘门,车库门,快速门,铜门,铝艺门,伸缩门,停车场识别系统”等业务，公司拥有“铜辉,雷迪诺代理”等品牌。专注于金属门等行业，在北京北京市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李英凯。