

广西水肥灌溉设计 水肥灌溉设计电话 亿安鑫节水灌溉

产品名称	广西水肥灌溉设计 水肥灌溉设计电话 亿安鑫节水灌溉
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

产品详情

干管。

干管采用50P340管，埋于地下1.5m，由水源井至大棚分出14条分干管。分干管在每个大棚处利用40×50×40变径三通与干管连接。分干管顺大棚北侧墙根布置，在棚内首端连接竖管作为出水口，在大棚1/4和3/4处，分别接40等径三通和4090°弯头，然后分别用短接头接40×40×40等径三通，水肥灌溉设计哪家好，接40PE支管。

支管。

沿大棚长向过道布置，采用40PE管，每条支管上接60根12PE毛管。支管与毛管采用承插旁通连接，在支管末端设40死堵。

毛管。

毛管采用12PE管，为减少毛管上分流孔水头偏差，采用短管滴灌形式，水肥灌溉设计价格，沿大棚宽向结合作物株行距布置，毛管间距为0.75m，滴头间距为0.4m。在毛管末端设12PE死堵。

使用滴灌带的注意事项：

一是滴灌的管道和滴头容易堵塞，广西水肥灌溉设计，对水质要求较高，水肥灌溉设计电话，所以必须安装过滤器；

二是滴灌不能调节田间小气候，不适宜结冻期灌溉，在蔬菜灌溉中不能利用滴灌系统追施粪肥。

三是滴灌投资较高，要考虑作物的经济效益；

大棚滴灌设施的安装使用

大棚滴灌具有降低湿度、提高地温、节水、省工、增产等许多优点。但大棚滴灌设备在使用中常出现灌水器损坏、滴孔堵塞、出水均匀度差及流量小等毛病。

庭院景观灌溉系统设计理念：

根据以上庭院景观灌溉要求，同时充分考虑具体别墅的植物配置状况，别墅庭院景观自动化灌溉系统设计中，应体现以下设计理念：

灌溉系统能根据植物对水的需求按照事先预设的程序实现自动灌溉以确保植物的健康生长。

庭院灌溉系统要兼顾庭院灌溉实际操作过程的乐趣。这就要求系统运行具有操作简便，维护方便等特性。

灌溉控制系统还要兼顾控制别墅室外庭院灯光、喷泉、休闲娱乐等设施。

广西水肥灌溉设计-水肥灌溉设计电话-亿安鑫节水灌溉由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广西亿安鑫农业灌溉有限公司（www.gxyax.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为园艺用具较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gxyaxny.com）还是从事广西滴灌，南宁喷灌，南宁园林灌溉的厂家，欢迎来电咨询。