

外墙保温网格布 芜湖网格布 马上建材

产品名称	外墙保温网格布 芜湖网格布 马上建材
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

玻璃纤维网格布的粘贴方法

- 1、配制聚合物砂浆必须专人负责，以确保搅拌质量。
- 2、把桶盖逆时针旋转打开，外墙保温网格布，用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌，避免粘结剂出现分离现象，搅拌适度，以免出现质量问题。
- 3、聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#硫铝酸盐水泥:砂子(用18目筛底):=1: 1.88:3.25(重量比)。
- 4、水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合，搅拌均匀后按配合比加入粘结剂，芜湖网格布，进行搅拌，搅拌必须均匀，避免出现离析，耐碱网格布，呈粥状。根据和易性可适当加水。
- 5、水为混凝土用水。

牛皮纸和网格布虽说都能防裂，但是在本质上还是有一定区别的。牛皮纸相对来说，网格布价格，韧性比较强，而网格布更具弹性。如果石膏板间只贴牛皮纸，它仅仅在横向应力的作用下不易变形，使得墙面开裂的力量不会被传到墙面腻子，使其开裂，但是如果石膏板开裂的作用力大于牛皮纸怎么办呢？这里就需要网格布的帮忙了。网格布，利用布的柔性，可以使刚性的材料增加一点点的柔性，也就是说有它在，缝隙不会越来越大，从而实现抗裂。不能理解？我换个简单的说法，假设你的袜子破了，再套个袜子是不是就看不出来了，同理！但是不同的是，网格布薄薄一层，对层高以及其他地方腻子需要刮多厚才能平整的影响是微乎其微的。

网格布是以中碱或无碱玻纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻璃纤维。网格的应用更多的是和广告行业挂钩，所涉及到的地方基本是用于高楼墙体的广告宣传。

由于网格布的特殊材料特性，比一般的普通布更结实更耐用，因为它强度高、耐碱性好。中文名：网格

布，概述：比一般的普通布更结实更耐用，简介：以中碱或无碱玻纤维纱织造内墙产品：以玻璃纤维机织物为基材耐碱，产品：强度高、耐碱性好。现行标准：国家现行外墙外保温技术标准。

外墙保温网格布-芜湖网格布-马上建材由芜湖马上建材有限公司提供。芜湖马上建材有限公司（www.ahwangebote.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领马上建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！