

康泰制冷 冷藏车制冷机组 虎门冷藏车

产品名称	康泰制冷 冷藏车制冷机组 虎门冷藏车
公司名称	东莞市康泰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇杨屋第1工业区康泰科技园
联系电话	13302696671

产品详情

为保证冷藏车的使用寿命，处于磨合期内的冷藏车驾驶上应有明确的规定：

- 1、保持起步平稳，避免猛踩油门，且不要使冷藏车发动机转速过高。
- 2、起步前，水温应达到50 以上。以低挡起步，1公里以后换入高挡，行车中水温应控制在80 - 90 。
- 3、行进中及时换挡，不要长时间使用一个挡位，也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。
- 4、选择良好路面，避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前，应先分离离合器。
- 5、选用优质的燃油及机油，冷藏车品牌，不宜使用发动机耐磨添加剂，避免影响冷藏车后期使用。

冷藏车容易出的哪些故障

冷藏车发动机点不着火：

冷藏车启动系统出现故障很可能是电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的。因为冷藏车发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的。

每一两个月要查看冷藏车电瓶内的电瓶液是否充足。如果不足，可添加蒸馏水至适当的高度。每年都要检查一下冷藏车电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象。如果有，要及时清除干净，以保持电路的畅通。电瓶修复后，可延缓冷藏车电瓶的报废时间，减少资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。

冷藏车油耗增加：

油耗增加的原因很多。但最常见又容易被我们忽略的是对冷藏车轮胎气压的检查。冷藏车轮胎胎压不足不仅会导致行驶阻力增加，造成油耗上升，还会影响轮胎的使用寿命。

东莞康泰制冷设备有限公司是一家专业致力于冷藏车，保温车，干货车厢，东莞冷藏车，东莞保温车厢，东莞干货车厢，冷库等冷链运输设备的研发，生产和销售的综合性实业公司。同时，公司也研发，冷藏车维修，生产，销售，各式舞台车，机场设备车，城市流动车及冷库工程。欢迎来电咨询

冷藏车内部流场值得是冷藏车内部的空气流场，空气流场又决定了冷藏的效果，因此.内部流场直接关系到所运物品的特性、蒸发设备的性能、制冷设备的性能等，冷藏车制冷机组，通过对其进行数值研究，达到科学组织冷藏车内部流场，以实现冷藏效果，虎门冷藏车，节省资源保证食物质量的目的。随着科学技术的不断发展和计算机的不断普及，内部流场的数值模拟研究中主要应用了CFD技术和Fluent软件，首先通过获取冷藏车内部流场的温度数值和温度分布的情况，然后对其结果采用科学的实验方法进行验证，这种研究方法对冷藏车的设计、对冷藏车资源的消耗、冷藏的效果等具有十分重要的作用。

康泰制冷(图)-冷藏车制冷机组-虎门冷藏车由东莞市康泰制冷设备有限公司提供。东莞市康泰制冷设备有限公司(www.0769kangtai.com)是广东东莞,交通运输产品加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在康泰制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创康泰制冷更加美好的未来。