

# 供应泰安灌浆料厂家灌浆料价格

产品名称	供应泰安灌浆料厂家灌浆料价格
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司济南分公司
价格	680.00/吨
规格参数	品牌:中固伟业 型号:CGM 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区恒大影城商业中心269-012B (注册地址)
联系电话	15169179913

## 产品详情

高强无收缩灌浆料是选用高强早强水泥，配以合适粒度的高强度骨料、高效减水剂、流化剂、反泌水剂和复合膨胀剂等一系列配料技术配制而成，有自流、早强和微膨胀特性的特种灌浆材料。

高强无收缩灌浆料具有以下八大特点：

1、早强高强：

1-3天抗压强度30-50Mpa以上。

2、抗离析性能：

高强无收缩灌浆料克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

3、绿色环保：

不含有苯系物，卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒无味无污染、不燃不爆可按一般货物运输。

4、微膨胀性：

以保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩。

5、耐久性：

经上百万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

#### 6、抗油渗：

在机油中浸泡数天后其强度比浸油前有所提高。

#### 7、绿色环保：

不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输。

#### 8、可冬季施工：

允许在-10℃气温下进行室外施工。

### 四、七大用途

1、用于锚固地脚螺栓、设备安装坐浆材料；

2、栽埋钢筋设备底座二次灌浆；

3、梁柱接头浇注；

4、管道承接口填充；

5、工程修补及抢修；

6、混凝土结构加固和改造；

7、用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、锚固工程、截水堵漏以及公路路面抢修或补强工程、地基加固工程、存在活性骨料或对碱-骨料反应有抑制作用要求的工程等。

### 五、灌浆料的配制:

1、灌浆料拌和时，加水量应按随货提供的产品合格证上推荐用水量加水，搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋，用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用水应采用饮用水，使用其它水源时，应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。

2、灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1-2分钟(严禁使用手电转式搅拌器)。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌至均匀。

3、搅拌地点应尽量靠近灌浆料施工地点，距离不宜过长。

4、每次搅拌量应视使用量而定，以保证40分钟以内将料用完。

5、冬季施工时，灌浆料及拌和水应符合现行《混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。

6、现场使用时，严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。

## 六、养护：

- 1、灌浆完毕30min内应立即加盖湿草袋或岩棉被，并保持湿润。
- 2、冬季施工时，养护措施还应符合现行《混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。
- 3、灌浆料达到拆模时间后，可进行设备安装，具体时间见下表：
- 4、在设备基础灌浆完毕，如有要剔除部分，可在灌浆完毕3~6h后，即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹等工具轻轻铲除。
- 5、不得将正在运转的机器的振动传给设备基础，在二次灌浆后应停机24~36h，以避免损坏未结硬的灌浆层。

我公司主要经营高强无收缩灌浆料，聚合物砂浆，混凝土表面增强剂，孔道压浆料，瓷砖粘结剂等

我们的地址：山东省济南市长清区文昌街道办事处经十西路16336号2-209B室电话：联系手机：15169179913 期待您的咨询

北京中固伟业新技术有限公司是以新型建材制造为主体的科、工、贸一体化高新技术企业，致力于新产品、新工艺研究和应用推广，以服务为基础，以质量为生存，以科技求发展的专业化企业。中固伟业致力于混凝土结构改造与加固、混凝土裂缝诊断与处理，混凝土坏损修补等工程问题与应用技术探索与研究，产品应用广泛：房建、桥梁、隧道、电力、化工、铁路、重工、国防等特殊领域，公司秉承多元化发展，现如今公司产品涉及到混凝土外加剂，新型防水材料以及防火材料。公司秉承“创新理念、追求卓越”的经营理念；并以“质量是永恒的主题”作为我们永远不变的质检标准，诚信为本是企业的指导思想，实践证明，我们的财富就是良好的口碑。公司自成立以来，以专业诚信和质量至上的服务理念，致力于开拓国内外市场，积极探索，努力发展成为多元经营的企业，中固伟业提供高标准的专业服务。