

非开挖顶管施工 全地通顶管 老河口顶管

产品名称	非开挖顶管施工 全地通顶管 老河口顶管
公司名称	湖北全地通顶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市南城
联系电话	13972273755

产品详情

破坏性小

市政道路两旁少不了的是各种管线，像通信电缆、供电电线、供水管道、排污管道等，而且很多都是安装年限较久远，以前的开挖工程对以前的安装结构不了解，很容易就损坏了这些管线，而一旦损坏，对整个修复工期以及居民的生活都有影响。

适应性强

非开挖技术还有一个很厉害的地方在于在周围条件状况不好的情况下，非开挖技术依然能够应对这种艰难的条件，顺利完成项目施工，它适应环境的能力非常强。

扶正器与工作管的连接要牢固，并要求工作管与拉管器的连接要牢固、安全、密封，老河口顶管，作到可靠。

采用小比重高粘度泥浆，加入适合地质结构的泥浆处理剂和管孔润滑剂等措施以减少回拖时的阻力，减小钻机工做负载。

地形地貌的恢复

工作管回拖完毕后，清理现场并撤出所用施工设备，恢复场地的地形地貌。旋转分动器采用定制的结构。扩孔次数需视钻机回转压力及回拖压力而定。左右、粘度45~55s、失水10mL，以利于更好的保护孔壁，提高泥浆在孔洞中的悬浮携带能力。

管节接口主要由外套环(钢套环)橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不

能变形，接口不损坏，非开挖顶管施工，以确保管节在对接过程中，开挖顶管，橡胶带不移位、不翻转，确保管节的密封性。同时，钢环套在进场前还必须做好防腐处理。

橡胶止水带应保持清洁、无油污，并存放在阴暗处，防止老化。施工中，将橡胶止水带用强力胶水粘贴于混凝土管口凹槽处，顶管施工工艺，并粘贴牢固，在管节对接前涂无腐蚀性润滑油以减少摩阻，防止止水带翻转、移位和断裂。

非开挖顶管施工-全地通顶管(在线咨询)-老河口顶管由湖北全地通顶管有限公司提供。湖北全地通顶管有限公司(www.hbqdt.com/) 位于枣阳市南城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前全地通顶管在建筑项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。全地通顶管取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。全地通顶管全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。