

# 匀质板设备 安徽锐斯特建材 马鞍山匀质板

产品名称	匀质板设备 安徽锐斯特建材 马鞍山匀质板
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

## 产品详情

### 石墨改性模塑聚苯板的优缺点及适用范围

石墨改性模塑聚苯板是以进口或国产石墨改性聚苯乙烯为原材料，模具中加热制造成型的保温板材。分散在聚乙烯中的纳米级片状石墨粒子具有对红外线反射效果，匀质板价格，可有效降低长波热辐射，降低板材导热系数，该产品绝热系能力比普通EPS至少高出20~30%，有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。比其他保温材料更有生态效率，特别适用于“零能耗/超低能耗”的保温。

#### 优点：

产品中导入近纳米级天然鳞片石墨、抗老化剂等功能材料，改性合成，石墨形成界面反射热辐射，大幅度提高绝热效果，马鞍山匀质板，绝热能力比EPS高出30%。导热系数低，尺寸稳定性强，耐久性和透汽性好，系统成熟，不怕电焊火花

#### 缺点：

石墨聚苯乙烯在国内应用时间较短，容易造假，用炭黑聚苯乙烯顶替石墨聚苯乙烯；石墨掺量造假（<4.5~5%）；掺沙子增加板材重量，使用含结晶水的盐来增加板材重量，在水中加入表面活性剂，向板材中大量渗水等方式

#### 适用范围：

适用于不同气候地区（特别是寒冷和严寒地区）新建建筑和既有建筑节能改造的外墙和屋面保温工程。同时也是被动式超低能耗建筑的选择产品。

### ?喷涂硬泡聚氨酯优缺点

## 喷涂硬泡聚氨酯

喷涂硬泡聚氨酯（Spraying rigid polyurethane foam）现场使用专用喷涂设备在屋面或外墙基层上连续多遍喷涂发泡聚氨酯后形成的无缝硬质泡沫体。

### 优点：

保温性能好，抗热湿性好，变形能力强，适应基层能力强，无缝。机械化喷涂施工效率高

### 缺点：

施工时漆雾较大，对环境有一定影响。且施工现场需要做好劳动防护；对施工枪手技能要求高，受环境（温度、风力）影响大

### 适用范围：

适用于各种新、扩建建筑外墙外保温工程，特别适用于冷库建筑的内墙保温，屋面防水保温一体化工程等。

### 关于改性聚本板：

改性聚本板是一个大类，包括我们常说的匀质板、硅质板、真金板等，他们万变不离其宗。采用分仓式用不燃材料，把这个EPS颗粒包裹起来。根据JG/T536-2017《热固复合聚本乙烯泡沫保温板》规定，匀质板设备，热固复合聚本乙烯泡沫保温板以聚本乙烯泡沫颗粒或板材作为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。

匀质板设备-安徽锐斯特建材(在线咨询)-马鞍山匀质板由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽锐斯特新型材料有限公司（[www.yunzhibanchangjia.com](http://www.yunzhibanchangjia.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!