

玻璃钢喷淋塔/玻璃钢脱硫塔/玻璃钢酸雾净化塔安装/改造

产品名称	玻璃钢喷淋塔/玻璃钢脱硫塔/玻璃钢酸雾净化塔 安装/改造
公司名称	枣强县恒泽玻璃钢有限公司
价格	14800.00/个
规格参数	品牌:恒泽 型号:定制 产地:河北枣强
公司地址	枣强县枣吉公路北侧窦家庄村西
联系电话	0318 - 8226582 15131835350

产品详情

枣强恒泽玻璃钢有限公司生产，加工、制造、销售，安装、玻璃钢制品、交通设施，防眩网，轮廓标，复合立柱，声屏障。拉挤制品、模压制品，缠绕制品、金属制品、塑料制品、环保设备。

喷淋塔工作原理：酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液底经PP喷淋塔水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准

喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备。喷淋塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。