

# 小功率PAR30投射灯90LED

产品名称	小功率PAR30投射灯90LED
公司名称	江门市嘉利艺照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JLY-PAR30-E27-90 光源类型:LED 光源功率:4.5 ( W )
公司地址	江门市新会区会城大濠麻围工业区
联系电话	86-07506169097 13827763989

## 产品详情

型号	JLY-PAR30-E27-90	光源类型	LED
光源功率	4.5 ( W )	电压	22 ( V )
主要适用范围	景观照明、舞台投光、建 筑物照明、广告牌照明、 绿化景观照明	品牌	嘉利艺照明

mr16灯杯 ( mr16小功率led灯杯 ) 具有寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染等显着优点。采用优质的芯片和整流驱动，有效的减少了led使用过程中的光衰。适用于工艺品、珠宝首饰、古董、艺术照片图案，产品陈列等局部特写照明。可以直接替代原有的普通射灯使用,亮度更高。大功率led射灯/灯杯具有寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染等显著优点。外壳采用6063铝合金灯体和整体模压加工工艺，确保了良好的散热效果，有效的减少了led使用过程中的光衰。采用光学级pmma高效透镜，光损小，照度好。独特的开关恒流源技术，确保了每颗led稳定工作。适用范围：景观照明、舞台投光、建筑物照明、广告牌照明、绿化景观照明；酒店、文化灯专门设施照明；酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。

type & size	item no.	ledqty	power (w)	color	luminous( lm)
mr16 50*43mm	jly-mr16-07	7	0.3	r/g/b/cw/ww	4.5lm/pc

	jly-mr16-09	9	0.45		
	jly-mr16-12	12	0.6		
	jly-mr16-15	15	0.75		
	jly-mr16-18	18	0.9		
	jly-mr16-20	20	1		
	jly-mr16-24	24	1.2		
	jly-mr16-30	30	1.5		
	jly-mr16-36	36	1.8		
	jly-mr16-38	38	1.9		
	jly-mr16-48	48	2.4		
	jly-mr16-50	50	2.5		
	jly-mr16-60	60	3		
mr1150*40m	jly-mr11-07	7	0.3		
m	jly-mr11-09	9	0.45		
	jly-mr11-12	12	0.6		
	jly-mr11-15	15	0.75		
gu1050*60m	jly-gu10-09	9	0.45		
m	jly-gu10-12	12	0.6		
	jly-gu10-15	15	0.75		
	jly-gu10-18	18	0.9		
	jly-gu10-20	20	1		
	jly-gu10-24	24	1.2		
	jly-gu10-30	30	1.5		
	jly-gu10-36	36	1.8		
	jly-gu10-38	38	1.9		
	jly-gu10-48	48	2.4		
	jly-gu10-60	60	3		
	jly-gu10-72	72	3.6		
jcdre27 (50*7	jly-jcdre-09	9	0.45	r/g/b/cw/ww	4.5lm/pc
3/62*108mm)	jly-jcdre-12	12	0.6		
/jcdre14(49*8	jly-jcdre-15	15	0.75		
7mm)	jly-jcdre-18	18	0.9		
	jly-jcdre-20	20	1		
	jly-jcdre-24	24	1.2		
	jly-jcdre-30	30	1.5		
	jly-jcdre-36	36	1.8		
	jly-jcdre-38	38	1.9		
	jly-jcdre-48	48	2.4		
	jly-jcdre-60	60	3		
	jly-jcdre-72	72	3.6		
g2095*89mm	jly-g20-mr16-30	30	1.5	r/g/b/cw/ww	4.5lm/pc

	jly-g20-mr16-36	36	1.8		
	jly-g20-mr16-38	38	1.9		
	jly-g20-mr16-48	48	2.4		
	jly-g20-mr16-60	60	3		
	jly-g20-mr16-72	72	3.6		
	jly-g20-mr16-80	80	4		
type & size	item no.	ledqty	power (w)	color	luminous( lm)
par20 e2763*91mm	jly-par20-e27-30	30	1.5	r/g/b/cw/ww	4.5lm/pc
	jly-par20-e27-36	36	1.8		
	jly-par20-e27-38	38	1.9		
	jly-par20-e27-48	48	2.4		
	jly-par20-e27-60	60	3		
	jly-par20-e27-72	72	3.6		
	par30 e2795*91mm	jly-par30-e27-48	48		
jly-par30-e27-60		60	3		
jly-par30-e27-72		72	3.6		
jly-par30-e27-90		90	4.5		
jly-par30-e27-102		102	5.1		
jly-par30-e27-108		108	5.4		
jly-par30-e27-120		120	6		
par38 e27122* 136mm	jly-par38-e27-60	60	3	r/g/b/cw/ww	12~15lm/pc
	jly-par38-e27-72	72	3.6		
	jly-par38-e27-75	75	3.75		
	jly-par38-e27-90	90	4.5		
	jly-par38-e27-102	102	5.1		
	jly-par38-e27-108	108	5.4		
	jly-par38-e27-120	120	6		
	jly-par38-e27-150	150	7.5		
jly-par38-e27-204	204	10.2			
mr16 ø 50*52 mm	jly-mr16-36-smd	36	1.8	r/g/b/cw/ww	12~15lm/pc