

圣阳蓄电池原装/价格

产品名称	圣阳蓄电池原装/价格
公司名称	山东瀚森环境科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	圣阳蓄电池:圣阳蓄电池 圣阳蓄电池:圣阳蓄电池 圣阳蓄电池:圣阳蓄电池
公司地址	山东省济南市槐荫区蓝天花园2号楼2单元302室 (注册地址)
联系电话	13161331197

产品详情

圣阳蓄电池原装/价格

山东圣阳蓄电池（北京）销售有限公司专业从事通信备用电源、电力备用电源、UPS/EPS电源、新能源储能电源、动力电源、光伏系统集成等系统方案的设计、开发和经营，是国际知名、国内领先的绿色能源制造商。

公司是业内首家通过出口产品免验审核的企业和中华环境友好企业，是国际ALABC组织成员、中国标准化协会和中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长单位、中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会常务理事单位，是中国汽车工程学会电动汽车分会、中国通信标准化协会、中国电源学会、太阳能和风能储能电池标准起草委员会委员，是业内为数不多的具有危险废物经营资质的企业。圣阳商标先后被授予“山东省著名商标”、等荣誉称号，连续多年被国家和行业授予AAA级信誉企业称号。

SP系列电池

- 产品特征
- 1.
 - 容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
 - 2.
 - 电压等级：12V
 3. 自放电小：2%/月（25℃）
 - 4.
 5. 良好的高率放电性能

设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃） 6.

密封反应效率：98% 7.工作温度范围宽：-15℃~45℃

主要应用领域

浮充使用：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统

产品特征容量范围(C10)：65Ah—200Ah；电压等级：12V；设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12年；循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；自放电率2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20℃~55℃；搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%；山东圣阳蓄电池，圣阳蓄电池官网，圣阳蓄电池，圣阳蓄电池报价圣阳蓄电池官网抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。结构特点电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。[1] SP系列产品特征 1. 容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃） 2. 电压等级：12V

3. 自放电小：2%/月（25℃） 4. 良好的高率放电性能 5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah

以上为10年（25℃） 6. 密封反应效率：98% 7. 工作温度范围宽：-15℃~45℃ 主要应用领域浮充

使用：通讯及电力设备，紧急照明器材，警示系统各种测距仪器，办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统，医疗器械循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具

、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统圣

阳蓄电池FMG系列产品特征容量范围（C10）：65Ah—200Ah 电压等级：12V；设计浮充寿命：在25

±5℃环境下，为12年；自放电率2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20℃~55

搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，再充电后，电池容量

可以恢复到额定容量的100% 抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢

复原容量。应用领域有线通信局（站）、交换站；无线通信局站（站）、分散基站；电力、军用、石化

、矿山等各类专网通信基站；数据传输和电视信号传输；太阳能、风能及风光互补发电