

大亚湾地坪漆 防静电地坪漆 汇卓实业

产品名称	大亚湾地坪漆 防静电地坪漆 汇卓实业
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

地坪漆设计性能考虑

一、使用性能要求：(1)、耐磨性能考虑(3)、抗冲击性能考虑(4)、硬度性能考虑(5)、附着力性能考虑(6)、防尘性能要求(7)、洁净性能要求(8)、防静电性能要求

二、外观要求：(1)、颜色要求-----何种色调和是否需分色划区三、施工基础及环境要求：(1)、一楼地面或地下库房需设计防水隔潮处理(2)、混凝土强度 C25，C30标准效果更佳(3)、基础砼表面平整度2米靠尺 \pm 3mm

溶剂型环氧地坪漆，即普通型环氧树脂地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。有以下优点：

- (1) 整体无缝，工业地坪漆，易清洗，不集聚灰尘、细菌。
- (2) 表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境。
- (3) 地面无毒，符合卫生要求。

环氧地坪涂料很多，大亚湾地坪漆，性能各具特点。

1.优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2.抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇

酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，防静电地坪漆，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，聚氨酯地坪漆，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

大亚湾地坪漆-防静电地坪漆-汇卓实业(优质商家)由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司(www.huizhuo168.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇卓实业——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号，联系人：陈小姐。