

# 环氧树脂地坪漆 惠城区地坪漆 汇卓实业

产品名称	环氧树脂地坪漆 惠城区地坪漆 汇卓实业
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

## 产品详情

### 地坪漆的次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，环氧地坪漆，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。3、辅助成膜物质辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，或对涂膜的性能起一些辅助作用

地坪漆辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，但一般为了改善性能，停车场地坪漆，常使用一些辅助材料，涂料中所使用的辅助材料很多，各具特长，惠城区地坪漆，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，增塑剂使用数量较多。以下为地坪漆种类对组成，特征或用途等描述

地坪漆最早是由德国于1934年发明，主要是由油料、树脂、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。

地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪表现效果和使用效果的关键。

施工环氧自流平面漆，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，环氧树脂地坪漆，制造一点点动力，然后让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。影响地坪施工的温度因素。

## 环氧地坪漆性能分解

一、适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。

二、性能特点：（1）、防尘、耐磨、耐压、隔水（2）、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果（3）、造价低廉，易于清洁、维护方便三、涂膜厚度与使用年限参考：使用年限约为6年

环氧树脂地坪漆-惠城区地坪漆-汇卓实业由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（[www.huizhuo168.com](http://www.huizhuo168.com)）为客户提供“工业地坪安装工程，中央空调的系统设计，安装，维护”等业务，公司拥有“汇卓”等品牌。专注于室内涂料等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈小姐。