

# 电磁阀水阀气阀蒸汽法兰常开型2W-160-15K 2W-200-20K 2W-250-25K 2W-32-32K

产品名称	电磁阀水阀气阀蒸汽法兰常开型2W-160-15K 2W-200-20K 2W-250-25K 2W-32-32K
公司名称	余姚宝德阀门厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江余姚市城东开发区
联系电话	057481239109 13305849071

## 产品详情

电压：AC380V AC220V AC110V AC36V AC24V

DC24V DC12V

零气压启动

阀体材质：不锈钢

使用流体：空气、水、油 瓦斯

传动方式：直动式

型式：常开式

接管孔径：G1/2

流量孔径：16mm

油封材质：NBR, EPDM三元乙丙胶，VITON氟胶可定做

压力范围：0-0.7Mpa

流体温度：-5 ~ 80

常开电磁阀是一款电磁阀，其特点为线圈通电时电磁阀关闭，线圈断电后电磁阀开启，管路中的电磁阀长期开启，偶尔关闭的时候应该选用常开型。

中文名

常开电磁阀

外文名

solenoid valve/normally open

原理结构

直动导向活塞式

工作环境温度

-10-+50 -40-+80

线圈工作温度

<+50 、 <+85

## 目录

### 1 [基本信息](#)

### 2 [特点及选用](#)

#### 基本信息

[编辑](#) [语音](#)

控制方式：常开；国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）。

#### 特点及选用

[编辑](#) [语音](#)

注：另一种情况是电磁阀带电长期开启，可以用控制模块防止常闭型电磁阀线圈过热烧毁。

另一种情况是电磁阀长期开启长期关闭，可以用双稳态型电磁阀，即给电开启电磁阀后即断电，此时电磁阀保持开启状态，关闭时需要再次给电电磁阀才会关闭。