

# 电动排烟阀接线图 霍尔机电 河南电动排烟阀

产品名称	电动排烟阀接线图 霍尔机电 河南电动排烟阀
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

## 产品详情

远控排烟阀采用BSD控制装置，电源DC24V，0.5A远控排烟阀平时常闭防火阀接到控制中心DC24V电信号时打开。远距离手动打开，远距离手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。

远控排烟阀适用范围：远控排烟阀一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，用于发生火灾时进行排烟，人能够在房间内操纵阀门。

它安装在排烟系统的风道上或排烟口处，平常关掉。火情时烟感qi传出火灾讯号，控制中心向远程控制器的电磁线圈接电源，使排烟阀打开，或手动将闸阀打开和校准。

霍尔机电排烟阀的功能特点 和远程控制型排烟防火阀：

远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下：

- 1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。
- 2、可远距离手动开启、手动复位关闭。
- 3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

## 功能和特点

- 1、输入DC24V电信号，河南电动排烟阀，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）。
- 2、手动关闭，手动复位。
- 3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。

排烟阀设备在通风、空调调度体系的送、回风管道上，平常呈常开状况，火灾时当管道内烟气温度抵达70 或280 时关闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火效果的阀门。一般设备在排烟体系的管道上，平常处于常开状况，电动排烟阀批发，火灾时，当排烟气流温度抵达280 时，温感器动作将阀门关闭，起到排烟阻火的效果。

具有风量调度功用的排烟阀，280c电动排烟阀价格，应在调试过程中调定阀门开度。当规划排烟阀为吊顶设备或靠近墙体设备时，要保证排烟阀周围留有满意空间。消防风机设备排烟阀后的施工过程中，要留意不得使阀体、操作设备等遭到损害、变形，电动排烟阀接线图，防止影响其作业功用。设备后应对排烟阀打扫检查，阀体内不得有杂物，并进行操作试验，保证阀体正常作业。

电动排烟阀接线图-霍尔机电-河南电动排烟阀由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司（[www.sdhejd.com](http://www.sdhejd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。霍尔机电——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城开发区，联系人：张总。