

# 一次成形防火阀设备 霍尔机电 防火阀设备

产品名称	一次成形防火阀设备 霍尔机电 防火阀设备
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

## 产品详情

### 自动防火阀产品用途

- 1、自动防火阀适用于有防火防烟要求的通风空调系统风管上。
- 2、特别适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑，因灭火时释放气体前要求关闭所有阀门，灭火完毕后，应打开阀门进行通风排气。
- 3、适用于排烟系统兼作通风空调系统时，即要考虑平时通风时的空气调节要求，又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求。
- 4、适用于通风空调装在吊顶上，无法用人工手动复位的场合。

山东霍尔机电设备有限公司坐落在朝气蓬勃的山东德州武城开发区，是一所中央空调系统工程设计、开发、制造、销售、安装及技术服务于一体的企业；公司为了服务于客户，秉承“稳健、进取、创新”的文化理念，积极抓住发展机遇，在稳健中进取，在进取中创新，在创新中超越。

防火阀的材质一般有：碳素材，镀锌板，适合安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，全自防火阀设备，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

对于防火阀来说，要想更好的发挥其作用，就需要将其安装设置到合适的位置上，防火阀设备，具体如

下：

- 一、防火阀通常能够装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。
- 二、能够装置于风道穿越防火分区时。
- 三、装置于风道穿越建筑构造的伸缩沉降缝时。
- 四、当风道在无法防止的状况下，穿越易燃的车间或房间时。

3C防火阀是指安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀是指安装在机械排烟系统的管道上，一次成形防火阀设备，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。顾名思义，3C防火阀和3C排烟防火阀(以下统称3C防火阀)就是用来阻断来自火灾区的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。

一次成形防火阀设备-霍尔机电(在线咨询)-防火阀设备由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司(www.sdhejd.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领霍尔机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！