

KNX-2*2*0.8通讯电缆 绿色护套双绞屏蔽通讯电缆

产品名称	KNX-2*2*0.8通讯电缆 绿色护套双绞屏蔽通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:绿色护套双绞屏蔽通讯电缆 KNX-2:KNX-2*2*0.8 通讯电缆:双绞屏蔽通讯电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KNX-2*2*0.8通讯电缆 绿色护套双绞屏蔽通讯电缆

KNX-EIB总线通讯电缆2对导体为1/0.8的双绞线，一对用于传输信号，另一对用于传输电源。

EIB- BUS 2X2X0.8控制线被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。

EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。

该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。

EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8电缆KNX总线描述：

规格：2X2X0.8mm

导体：单股裸铜，0.8mm；

芯线绝缘：新料聚氯乙烯；

芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；