

室内除甲醛涂料 佳碧源科技 除甲醛涂料

产品名称	室内除甲醛涂料 佳碧源科技 除甲醛涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

工艺流程编辑基层要求与处理 涂刷抗碱封底漆一遍 找阴/阳角修补 刮抹天然石粉 刮抹第二遍天然石粉 刮抹第三遍天然石粉。目前天然石粉涂料已经被华北标BJ系列图集收录。目前市面上出现很多小品牌，想鱼目混珠。由于含量和目数不达标出现很多质量问题。由此在选择上请谨慎选择。

天然石粉主要应用于建筑工程装饰，如正负零以下部位的车库、人防、机房等潮湿环境；对环境卫生要求较高的医院、制药厂、计算机房等部位的饰面装修。

天然安石粉涂料和石粉涂料的区别是什么天然石粉涂料由粉体颗粒组成，有透气性，可吸出墙体中的潮气，所以耐水防潮，而传统的腻子则不具有透气性，时间久了容易起皮脱落

天然石粉涂料的施工工艺是什么抹涂、滚涂、刷涂、弹涂等施工要求: 1、双组份材料粉和液按比例搅拌均匀的浆料(粉液比为2:1)。2、天然石粉浆料适宜抹涂(刮涂)、滚涂、刷涂等施工方法。3、每遍间隔不小于4小时，以干透为准。###作工艺

(1)基层清理:基层残留的砂浆、浮灰、油渍应洗刷干净，室内除甲醛涂料，晾干后方可进行施工。

(2)基层修补:表面如有凹凸不平、裂缝、起砂等缺陷，应提前2~3d

用聚合物水泥砂浆修补。打底时用稀释胶粘剂或水泥胶粘剂腻子涂刷(刮涂)1~3遍，干燥后，用0号砂纸打磨平整光滑，清除粉尘。基层晾干，含水率不应大于9%。(3)配置涂料:根据设计要求颜色，武汉室内除甲醛，将涂料、颜料、填料、稀释剂按照一定比例搅拌均匀。(4)地面分格:按照设计要求或按计划施工的顺序在地面上弹出分格线，按分格线进行施工(适用于凝固较快的涂料施工)。

(5)刷主涂层:将搅拌好的涂料倒入小桶中，用小桶往擦干净的地面

白石粉是以石为主要成份，经机械粉碎、研磨、过筛制成。纯度和白度很高，通常由纯白大理石的边角料粉碎、研磨而成，质量稳定，效果好。具有流平、抗研磨性和一定的遮盖力，在建筑涂料中也是重要的填料之一。

滑石粉

1. 概述。

滑石粉的主要成分是滑石。

英文名为:Talcum powder

滑石主要成分是滑石含水的矽酸镁，分子式为 $Mg_3 [Si_4O_{10}] (OH)_2$ 。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，长春除甲醛涂料，偶见。通常成致密的块状、叶片状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。

硬度1，比重2.8。

滑石具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性，如果 Fe_2O_3 的含量很高则会减低它的绝缘性。

室内除甲醛涂料-佳碧源科技(在线咨询)-除甲醛涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司(www.jiabiyuankeji.com) 是从事“ 零甲醛零VOC,防霉,会呼吸,降解甲醛,装饰性好 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：季经理。