电子材料酚醛树脂 山东莱芜

产品名称	电子材料酚醛树脂 山东莱芜
公司名称	山东莱芜润达化工有限公司
价格	22000.00/吨
规格参数	牌号:PF-8200系列 产商/产地:山东莱芜 类别:电气级
公司地址	中国 山东 莱芜市 莱城区
联系电话	86-06348805173 13396345667

产品详情

牌号	PF-8200系列	产商/产地	山东莱芜
类别	电气级	外观	浅黄色
形状	粉末	用途	于玻璃纤维增强塑料、酚醛层压板、酚醛模塑料、集成电路、覆铜板固化剂

一、产品性能

本系列产品主要用于电子材料用酚醛树脂，电子材料用酚醛树脂系苯酚甲醛经缩合而成的高纯度线性热塑型酚醛树脂。主要应用于半导体硬化，覆铜板硬化和酚醛环氧中间体等。广泛适应于电子、电器、宇航等行业，是一种新型酚醛树脂；产品不仅应用于玻璃纤维增强塑料、酚醛层压板、酚醛模塑料、集成电路电气电子器件的塑封、特殊的耐热绝缘材料及民用电器，还应用于半导体封装材料中的固化剂，是环氧塑封材料的硬化剂。

我公司提供高纯度，低离子杂质和优良的电子/电气性能。在此基础上我公司产品在许多领域的应用产品都表现出优异的性能。还可根据不同用户需求提供产品。

二、主要技术指标

牌号	外 观	颜色	软化点 （°C）	水分 （%）	粘度 （p）	电导率 μm/cm	挥发物 （%）	游离酚 （%）
pf-8215	透明不定型固体	≤3	50-65	≤1	≤0.3	<3	≤0.5	≤0.2
pf-8216		≤3	85-95	≤0.2	1.5-2.5	<3	≤0.5	≤0.2
pf-8217		≤3	65-85	≤0.3	≤0.4	<3	≤0.5	≤0.2
pf-8218		≤3	95-105	≤0.2	6.5-8.5	<3	≤0.5	≤0.2
pf-8219		≤3	105-120	≤0.2	-	<3	≤0.5	≤0.2

电子模塑料

牌号	外观	软化点（°C）	游离酚（%）	

pf-8226	淡黄色不定型固体	115-120	≤1	1

牌号	外观	托品含量(%)	200目细度(%)
pf-8228	白色或淡黄色粉末	20	≥97

三、包装与储存

1、采用纸塑复合袋包装并内衬塑料袋，40kg/袋或25kg/袋；

2、产品应存放于室内干燥、通风处；

3、温度25℃以下，贮存期为 6个月。

4、运输过程中防止雨淋受潮，装卸时应轻装轻放，防止包装破损，存放时与有毒物品分开存放。